

# PZ973H、X、Y-16C电动耐磨刀型闸阀

产品名称	PZ973H、X、Y-16C电动耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2450.00/台
规格参数	型号:PZ973F、W-16C 材质:铸钢、304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H、X、Y-16C电动耐磨刀型闸阀，耐磨刀形闸阀性能特点

1超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。2占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。3 闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。4上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。5 闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ973H、X、Y-16C电动耐磨刀型闸阀，耐磨刀形闸阀主要性能规范参数

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

使用介质

气驱动（MPa）

电驱动（V）

0.6

0.9

0.66

-20 900

烟气、灰、渣水混和物、空气混和物、煤浆、矿浆

0.4~0.6

220 380

1.0

1.5

1.1

1.6

2.4

1.8

PZ973H、X、Y-16C电动耐磨刀型闸阀，耐磨刀形闸阀采用标准

项目名称 采用标准

可选标准

设计制造验收JB/T 8691

MSS SP-81

阀门结构长度GB/T 15188.2-1994

TAPPI TIS 405.8

阀门法兰连接JB/T 79-1994

ANSI B16.5

阀门检验和试验GB/T 13927-1992

JB/T 9092-1999

阀门供货要求GB/T 12252

---

阀门标志GB 12220-1989

ISO 5209 : 87

主要零部件材质

序号

零件名称

材料

序号

1

阀体

HT250、WCB、304、316、316L

9

键

碳钢

2

阀座

橡胶 /四氟/不锈钢/硬质合金

10

螺母

不锈钢

3

闸板

碳钢 /不锈钢

11

电动装置

组合件

4

六角螺母

碳素钢

12

填料

PTFE/石墨

5

阀杆

不锈钢 /碳钢

13

压盖

不锈钢 /碳钢/铸铁/球墨铸铁

6

支架

不锈钢 /碳钢/球墨铸铁/灰铸铁

14

7

轴承

合金钢

15

螺栓

8

阀杆螺母

铝青铜合金

-

PZ973H、X、Y-16C电动耐磨刀型闸阀，耐磨刀形闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力

DN

L

D1

D2

H

A

B

C

D

N-

电装型号

0.6

MPa

50

48

90

110

600

215

125

318

197

4-M12

DZ10

65

130

670

80

51

150

680

4-M16

100

145

170

700

125

57

175

200

720

8-M16

150

225

790

200

70

255

280

850

363

DZ15

250

310

335

1100

12-M16

DZ20

300

76

362

395

1180

12-M20

350

412

445

1280

DZ30

400

89

462

495

1460

16-M20

DZ45

450

518

550

1600

240

235

437

277

500

114

568

1800

DZ60

600

705

2100

20-M22

700

127

775

810

2300

274

260

526

283

24-M22

DZ90



800

880

920

2500

24-M27

DZ120

900

154

980

1020

2700

319

295

554

309

DZ180

1000

165

1080

1120

2900

28-M27

DZ250

1200

190

1295

1340

32-M27

1.0

100

120

135

160

155

180

185

210

2400

8-M20

265

320

350

1140

368

400

428

460

482

515

16-M22

532

565

