

a安全爬梯a骏腾基坑安全爬梯厂家直销 桥梁箱式梯笼 框架梯笼

产品名称	a安全爬梯a骏腾基坑安全爬梯厂家直销 桥梁箱式梯笼 框架梯笼
公司名称	阜城县骏腾机械设备制造厂
价格	420.00/米
规格参数	品牌:骏腾 型号:75 产地:河北阜城王集
公司地址	河北省衡水市阜城县王集乡王把什
联系电话	15076818568

产品详情

梯笼：

组合梯笼：3m*2m*2m

用料说明：立柱采用80*80*3.25mm方钢管

框架：80*80*3.25mm方钢管焊接

连接头：100*100*5.5mm方钢管焊接

楼梯框架：140槽钢焊接

踏板：3mm防滑板压制而成

笼梯与框架连接：80*80*5mm角钢连接

防护网框架采用：5*5角钢焊接

每米约重：280公斤

[安全爬梯安装方法]：作业人员：三人步骤一：在预定安装安全爬梯的地面按照2.44x1.27米的长方形位置放置4个可调底座，将螺母调节至统一高度约120mm；步骤二：在爬梯入口位置安装1个底层门架，将门架立杆套进可调底座，同样方法在对面安装2个中间层架，并安装横杆、斜拉杆将底层门架和中间层架连接固定；步骤三：安装"Z"型梯子，梯子起步平台正对底层门架入口；步骤四：安装完2层梯子后，继续安装中间层架、横杆和斜拉杆，每安装一层中间层架相应安装一层梯子，依次类推；步骤五：安装以后一层梯子时，安装顶层架和护栏杆（横杆），并在顶部平台铺上2块踏板，注意顶层门架要面向施工主体。步骤六：在顶层门架出口外侧安装过桥踏板，过桥踏板一端与顶层门架扣接，另一侧与施工主体搭接，在过桥踏板两侧安装扶手。步骤七：以后给所有梯子安装内扶手。至此，安全爬梯安装完成

安全爬梯：规格2438*1268*3135mm 直径48mm

梯笼规格：3m*2m*2m 直径80mm

厚度均为：3.25mm

1、功能多。根据具体的施工

要求能组成多种尺寸和荷载的单

排、双排脚手架、支撑架、支撑

及物料提升架等多种功能的施

工装备

2、承载力强。冲压销库具有

可靠的轴向抗剪力，横杆与立杆

接触面大，整体稳定强度比口

式脚手架提高20%左右。

3、安全可靠。采用独立插销

穿插自锁机构

4、安装简单。安装时只需将

横香蕉插头对准销库位置，然

后用手将插销插入销库内，再用

手锤敲击插销顶部，使横杆插头

与立杆紧密结合。

5、综合效好。构件系列标

准化，便于运输和管理，无琴散

易丢失构件，损耗低，后期投入

少

我们的地址：河北省衡水市阜城县王集乡王把什电话：189632898580联系手机：15076818568 微信同步
期待您的咨询