

丽水环氧地坪 就选超固装饰 环氧地坪漆施工

产品名称	丽水环氧地坪 就选超固装饰 环氧地坪漆施工
公司名称	杭州超固装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区三村佳苑
联系电话	15356658519

产品详情

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

厂房地坪漆

厂房地坪漆是企业为了美观和改善工厂车间的作业环境，达到环保，减少灰尘和地面潮湿的作用。

厂房地坪漆是企业为了美观和改善工厂车间的作业环境达到环保，减少灰尘和地面潮湿的作用，在车间地面进行环氧地坪、环氧防静电地坪、金刚砂耐磨地坪、导静电防火花耐磨地坪、自流平水泥地坪、重防腐地坪、自流平硬化剂地坪的施工。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

环氧地坪漆涂料是一种易1燃易1爆物品，所以对于它的使用以及调配过程中要特别注意远离火源。并且它还具有易挥发性，所以在施工的过程中也应该注意施工的时间。

1、环氧地坪漆涂料是禁止在仓库内调配的，调配的过程中要离仓库有一定的距离，避免出现易1燃有毒的气体挥发到仓库内部，环氧地坪漆施工，涂料包装桶应该严格密封，丽水环氧地坪，如有发现漏滴等现象的话，需要马上提出仓库进行换桶或者修补工作。

2、配制环氧地坪漆涂料要有专门的配料房或者室外施工现象，配料房附近避免出现火源尽量配备有消防设备。

3、环氧地坪漆开桶过程中应在仓库外边，禁止由于难以开桶用金属器械敲击。

4、环氧地坪漆涂料如果在开罐的时候发现有沉底、结块、结皮、析出、胶凝、干化等现象，应该按照涂

料的相关放置进行搅拌和过滤。

5、配料房尽量保持良好的通风，环氧地坪漆公司，干燥，阴凉，环氧地坪漆涂料最好放置整齐，双组分等配置。

6、配好的环氧地坪漆涂料也应该放置挥发。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

厂房地坪漆要符合哪些特别要求

厂房地坪漆的选用十分重要，若选用不当易划伤，易磨损，易脱层等，根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

美观要求

1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？

2. 亮度要求：是选择哑光还是亮光？ 3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？

防火花与防静电

某些场合对地坪有此需要。

丽水环氧地坪-就选超固装饰-环氧地坪漆施工由杭州超固装饰工程有限公司提供。杭州超固装饰工程有限公司（www.tz1288.com）在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，超固装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐先生。