

环氧防静电地坪 环氧防静电地坪工程 超固装饰

产品名称	环氧防静电地坪 环氧防静电地坪工程 超固装饰
公司名称	杭州超固装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区三村佳苑
联系电话	15356658519

产品详情

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

一般来说，环氧树脂地坪的承重能力取决于环氧树脂地坪厚度，所以环氧树脂地坪的厚度都是按照客户的使用需求来制定的。任何一种环氧树脂地坪都是由三个部分组成的，底漆，中涂以及面漆。2、防静电底漆:采用渗透性及附着力特强防静电底漆,增强表面附着力。而每一层的厚度都会根据实际地面的好坏情况来做专门的设置。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，环氧防静电地坪工程，公司注重对高新技术的研发与投入。

环氧防静电地坪是地坪漆的一种，它具有防腐、耐磨、防滑等功能，被广泛应用到各个行业，环氧防静电地坪漆广泛应用哪些行业范围？环氧防静电地坪对场地的要求比较高，适合对地坪要求美观，环氧防静电地坪建设，无尘、无菌、微电子行业。常常使用环氧防静电地坪漆的场所一般是精密机械，光学设备厂，环氧防静电地坪公司，电控室、计算机房、化学工厂、实验室、通讯、兵工航天、情报处理设施等有关类似行业区域。踢脚线的处理:在做渗透层和绝缘层时,应将踢脚线一起处理,防静电面层应选用薄涂型防静电涂料,一般不能采用地面的厚涂型和自流坪防静电涂料。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

注意事项：施工中要避免皮肤接触涂料，应在操作时戴防护手套。施工场所应注意通风。材料调配时，必须以底布或纸板垫底，环氧防静电地坪，并避免任何一种材料单独滴在基层上，造成不干。若不小心

滴上必须立即擦拭干净。绝缘层(找平层)的选用与涂装:在施工绝缘层时,一定要注意最终表面的光滑性和平整度。搅拌后材料应在可使用时间内涂布完毕,避免表面接近硬化而无法涂布。施工时现场条件,相对湿度应低于85%,温度在10度以上。

环氧防静电地坪-环氧防静电地坪工程-超固装饰(推荐商家)由杭州超固装饰工程有限公司提供。杭州超固装饰工程有限公司(www.tz1288.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。材料调配时,必须以底布或纸板垫底,并避免任何一种材料单独滴在基层上,造成不干。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!