优质安全爬梯厂家批发中铁施工梯笼 工程安全爬梯 路桥安全爬梯

| 产品名称 | 优质安全爬梯厂家批发中铁施工梯笼 工程安全爬梯 路桥安全爬梯 |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 阜城县骏腾机械设备制造厂 |
| 价格 | 420.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:骏腾 型号:75 产地:河北阜城王集 |
| 公司地址 | 河北省衡水市阜城县王集乡王把什 |
| 联系电话 | 15076818568 |

产品详情

安全爬梯脚手架主要构件为立杆、横杆和斜杆,立杆上每间隔50CM或者75CM或者100CM 设置有一排销库,销库由高强度钢板冲压制成,通过专用的夹具焊接在钢管上,焊缝长度大,具有极高的稳定性,横杆的两端分别设置有与销库相对应扣接并带有插片插头,横杆插头与立杆钢管接触的范围大,具有双向锁紧功能,每个销库节点可同时可装4个横杆接头。销库节点结构合理,立杆轴向传力,使脚手架整体在三维空间结构强度高、整体稳定性好、并具有可靠的自锁功能,能有效地提高脚手架的整架稳定强度和安全度,并能更好的满足施工安全的需要。广泛应用于房建、桥梁、立交桥、隧道、涵洞、烟囱、水塔、大坝及大跨度棚架等多种工程施工

[安全爬梯安装方法]:作业人员:三人步骤一:在预定安装安全爬梯的地面按照2.44x1.27米的长方形位置放置4个可调底座,将螺母调节至统一高度约120mm;步骤二:在爬梯入口位置安装1个底层门架,将门架立杆套进可调底座,同样方法在对面安装2个中间层架,并安装横杆、斜拉杆将底层门架和中间层架连接固定;步骤三:安装"Z"型梯子,梯子起步平台正对底层门架入口;步骤四:安装完2层梯子后,继续安装中间层架、横杆和斜拉杆,每安装一层中间层架相应安装一层梯子,依次类推;步骤五:安装以后一层梯子时,安装顶层架和护栏杆(横杆),并在顶部平台铺上2块踏板,注意顶层门架要面向施工主体。步骤六:在顶层门架出口外侧安装过桥踏板,过桥踏板一端与顶层门架扣接,另一侧与施工主体搭接,在过桥踏板两侧安装扶手。步骤七:以后给所有梯子安装内扶手。至此,安全爬梯安装完成

1. 梯笼:

组合梯笼:3m*2m*2m

用料说明:立柱采用80*80*3.25mm方钢管

框架:80*80*3.25mm方钢管焊接

连接头:100*100*5.5mm方钢管焊接

楼梯框架:140槽钢焊接

踏板:3mm防滑板压制而成

笼梯与框架连接:80*80*5mm角钢连接

防护网框架采用:5*5角钢焊接

每米约重:280公斤

2. 框架式组合梯笼由平台框架、可装拆的立柱、梯子、扶手、安全门、防护网等高强度钢结构件组装而成,梯笼四周独立形成围护体系。安全梯笼大量用于路桥高墩、现浇混凝土梁,以及地铁基坑,隧道口施工,大型水利水电工程,大型房建地下室、车库深基坑到主体等工程施工,用于施工队伍的上下安全通道。

我们的地址:河北省衡水市阜城县王集乡王把什电话:18632898580联系手机:15076818568 微信同步期待您的咨询