

优质安全爬梯厂家批发中铁施工梯笼 工程安全爬梯 路桥安全爬梯

产品名称	优质安全爬梯厂家批发中铁施工梯笼 工程安全爬梯 路桥安全爬梯
公司名称	阜城县骏腾机械设备制造厂
价格	420.00/米
规格参数	品牌:骏腾 型号:75 产地:河北阜城王集
公司地址	河北省衡水市阜城县王集乡王把什
联系电话	15076818568

产品详情

安全爬梯脚手架主要构件为立杆、横杆和斜杆，立杆上每间隔50CM或者75CM或者100CM 设置有一排销库，销库由高强度钢板冲压制成，通过专用的夹具焊接在钢管上，焊缝长度大，具有极高的稳定性，横杆的两端分别设置有与销库相对应扣接并带有插片插头，横杆插头与立杆钢管接触的范围大，具有双向锁紧功能，每个销库节点可同时可装4个横杆接头。销库节点结构合理，立杆轴向传力，使脚手架整体在三维空间结构强度高、整体稳定性好、并具有可靠的自锁功能，能有效地提高脚手架的整架稳定强度和安全度，并能更好的满足施工安全的需要。广泛应用于房建、桥梁、立交桥、隧道、涵洞、烟囱、水塔、大坝及大跨度棚架等多种工程施工

[安全爬梯安装方法]：作业人员：三人步骤一：在预定安装安全爬梯的地面按照2.44x1.27米的长方形位置放置4个可调底座，将螺母调节至统一高度约120mm；步骤二：在爬梯入口位置安装1个底层门架，将门架立杆套进可调底座，同样方法在对面安装2个中间层架，并安装横杆、斜拉杆将底层门架和中间层架连接固定；步骤三：安装"Z"型梯子，梯子起步平台正对底层门架入口；步骤四：安装完2层梯子后，继续安装中间层架、横杆和斜拉杆，每安装一层中间层架相应安装一层梯子，依次类推；步骤五：安装以后一层梯子时，安装顶层架和护栏杆（横杆），并在顶部平台铺上2块踏板，注意顶层门架要面向施工主体。步骤六：在顶层门架出口外侧安装过桥踏板，过桥踏板一端与顶层门架扣接，另一侧与施工主体搭接，在过桥踏板两侧安装扶手。步骤七：以后给所有梯子安装内扶手。至此，安全爬梯安装完成

1. 梯笼：

组合梯笼：3m*2m*2m

用料说明：立柱采用80*80*3.25mm方钢管

框架：80*80*3.25mm方钢管焊接

连接头：100*100*5.5mm方钢管焊接

楼梯框架：140槽钢焊接

踏板：3mm防滑板压制而成

笼梯与框架连接：80*80*5mm角钢连接

防护网框架采用：5*5角钢焊接

每米约重：280公斤

2. 框架式组合梯笼由平台框架、可装拆的立柱、梯子、扶手、安全门、防护网等高强度钢结构件组装而成，梯笼四周独立形成围护体系。安全梯笼大量用于路桥高墩、现浇混凝土梁，以及地铁基坑，隧道口施工，大型水利水电工程，大型房建地下室、车库深基坑到主体等工程施工，用于施工队伍的上下安全通道。

我们的地址：河北省衡水市阜城县王集乡王把什电话：18632898580联系手机：15076818568 微信同步
期待您的咨询