

## PV系列气动V型调节阀，VQ671F气动调节阀，气动硬密封调节阀

产品名称	PV系列气动V型调节阀，VQ671F气动调节阀， 气动硬密封调节阀
公司名称	武汉欣裕瑞控制阀有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省仙桃市高新技术产业园区
联系电话	0728-8205058 13367209817

## 产品详情

### [PV](#)系列气动V型调节阀，VQ671F气动调节阀，气动硬密封调节阀

OPUS气动V型调节阀是一种阀芯座采用金属或金属加聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀，既可用于控制调节阀，又可作切断阀使用。由于具有一个V型阀体，即使在小流量或高粘度介质的情况下，也可在整个量程范围内，保证控制的精确性。当阀门关闭时，V型缺口与阀座之间产生的楔形剪切作用，并且具有自洁功能又可防止球芯卡死。

技术特点：

-公称通径：DN15 ~ 200

-公称压力：PN1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa 6.4Mpa

-连接方式：法兰、对夹

-防护等级：IP65

-防爆等级：EXDIICT6（订购时请说明）

-法兰标准：JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5

-检验标准：JB/T9092-99 API 598

-介质温度：-20 ~ 220（高温可定制）

-环境温度：-20 ~ 60

-气源压力：0.4 ~ 0.7Mpa

-基本误差：±2%

-死区：0.8%

-输入信号：4 ~ 20mADC

-气源信号：20 ~ 100Kpa

-阀体材质：SUS304 SUS316 SUS316L WCB

-阀芯材质：SUS304 SUS316 SUS316L

-填料：V型聚四氟乙烯填料，石棉纺织填料，耐高温碳纤维填料

-硬密封：密封堆焊钴铬硬质合金

-软密封：增强聚四氟乙烯

-适用介质：悬浮液、纸浆、高粘度、悬浆等不干净、含纤维介质、以及现场需要防爆的工艺场合

[http://www.whopus.com/prod\\_v.asp?m=4&id=206](http://www.whopus.com/prod_v.asp?m=4&id=206)