

白铁工程 秋长白铁 兴亮达白铁通风工程

产品名称	白铁工程 秋长白铁 兴亮达白铁通风工程
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

产品详情

五、彩钢板风管 彩钢板风管分为单面彩钢和双面彩钢两种，单面彩钢就是把原来的外部超细玻璃棉移到了内部，也就是外面一层彩钢，里面一层超细玻璃棉，双面彩钢就是在铁皮风管的保温棉外再做一层铁皮保护，在技术上较之铁皮风管并没有太大的创新，实际上还是铁皮风管。改进点是用 PVC 插条取代了咬口和法兰，保温棉与彩钢板一次复合成型，白铁不锈钢工程，不需二次保温。 1、双面彩板风管优点：
1)气密性有所提高。由于用 PVC 插条取代了咬口和法兰，降低了铁皮风管的漏风率。
2)不需二次保温提高了施工效率。 3)彩钢板风管提高了使用寿命。

玻镁风管全部采用胶接结构制作而成，无法兰

连接，大大提高了风管的密闭性，秋长白铁，与铁皮风管相比，减少了咬口和法兰的漏风，降低了风管的漏风率，提高了空气输送的效率，玻镁风管的漏风率仅为铁皮风管的 1/10。

3)风阻小，减少摩擦损耗。玻镁风管板材采用机械化生产，表面光滑、平整，摩擦系数小，风阻低，风管表面粗糙度 0.2mm。

2、玻镁风管带来洁净空气（环保风管）提高室内品质（IAQ）玻镁风管不生锈，不发霉，不积尘，白铁管道，无粉尘及纤维，无臭味，不产生粒状、气

状污染物及生物性气胶，能提高室内空气品质。另外还因制管保温一次完成，不必保留制作保温层空间，提高风管安装高度。不同性能的建筑采用彩钢板复合风管提高的净高不同，一般可以节省 10~30cm，由设计人员具体确定。设计中节省空间而节省的建筑工程费用是彩钢板复合风管为用户带来的利益。使用寿命

因其防潮性差，加工制作中又会使镀锌层破坏，白铁工程，更易造成腐蚀生

锈，降低了风管的整体寿命，其寿命一般为 10~15 年。以彩钢板、酚醛板为基材，重量轻、耐腐蚀、抗老化，易拆装、修复和变更管线，寿命可长达 30 年以上，国外已有使用 30 年的工程实例，国内也有使用十几年的工程实例。白铁工程-秋长白铁-兴亮达白铁通风工程(查看)由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮达通风设备有限公司（www.baitied.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！