

自动转塔数显显微硬度计

产品名称	自动转塔数显显微硬度计
公司名称	广州市赛晨检测仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区市桥街大北路永恒大街9号101室
联系电话	13922738805

产品详情

所有数据以EXCEL格式保存在U盘中。

技术参数：

型号	THV-1MDX
试验力	10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1kgf (9.8N)
符合标准	GB/T4340 , ASTM E92
最小测试单位	0.01m
数据输出	LCD显示读出，直接以EXCEL格式保存到U盘
转换标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T
硬度测试范围	8~2900HV
试验力施加方法	自动（加荷、保荷、卸荷）
物镜、压头转换	手动/自动(可选)
测试显微镜放大倍率	100X(测试)、400X(测试)
试验力保荷时间	0~99s
最大允许试件高度	95mm
压头到机壁距离	100mm
X-Y试台	尺寸：100*100mm 最大移动：25*25mm
执行标准	GBT4340.1 , GBT4340.2 , ASTM_E92
尺寸	500*250*580mm
重量	约30Kg
电源	AC220V+5% , 50-60Hz