

# 宣城脱水筛厂家 任县九河源 脱水筛

产品名称	宣城脱水筛厂家 任县九河源 脱水筛
公司名称	任县九河源机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇环水村
联系电话	15903292996

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县九河源机械制造厂

### 九河源机械改善振动脱水筛润滑的方法

任县九河源机械制造厂为您介绍：

改善振动脱水筛润滑的方法：

将制作好的油管焊接在密封板油杯位置，上端高于平衡论，宣城脱水筛厂家，大型脱水筛，用管卡固定在筛箱上。采用螺杆式黄油枪加注粘度较大的二硫化钼润滑脂，润滑脂通过油管和密封板上的油路直接进入轴承;在偏心轴轴肩处加装挡油板，其内径比轴承内径大，外径比轴承外径小，避免挡油板与轴承外圈摩擦。挡油板通过轴承内圈和偏心轴轴肩定位，能起到较好的挡油作用;将密封板紧固螺栓一次紧固到位，螺母和螺栓焊牢，防止松动。

### 九河源机械脱水筛使用注意事项

任县九河源机械制造厂为您介绍：

试运转结束后，检查上述内容无误，重新紧固所有紧固件，筛网及各零部件紧固完好，即可正式使用。

在此之前，必须做好如下工作：

1)操作人员的培训 应了解设备的各部结构和简单的工作原理;工作前，应做好开车准备，检查回转件灵活无卡阻，筛网完好，铜陵脱水筛厂家，各零部件无松脱，螺栓紧固。

2)无负载启动和停车 振动筛一般都用于破碎筛分成套设备或洗选流程中，要求筛机空载启动和停车。因此需遵守逆工艺流程启动，顺工艺流程停车的原则。除特殊原因外，不允许带料停车。当筛面上有积料时，必须清除之，方可启动。运转正常后，方能开始给料。

任县九河源机械制造厂为您介绍：

频率对脱水效率的影响

高频振动筛频率可以调整，淮北脱水筛厂家，通过进行不同频率对脱水筛分指标影响的试验，结果表明：在频率为33.33Hz，振幅为1.12mm时，脱水筛，筛机各项指标最优，是推荐选用的参数。

入料浓度和粒度对产品水分的影响

产品水分大小与入料浓度和粒度有密切关系，高频振动筛用.处理量大致相同时，入料浓度低时，产品水分高;入料浓度高时，产品水分低;分级粒度大时，产品水分低;入料粒度小时，产品水分高。

宣城脱水筛厂家-任县九河源-脱水筛由任县九河源机械制造厂提供。“脱水筛,高频脱水筛,震动脱水筛”就选任县九河源机械制造厂（[jiuheyuanjx.tz1288.com](http://jiuheyuanjx.tz1288.com)），公司位于：河北省邢台市任县邢湾镇环水村，多年来，任县九河源坚持为客户提供好的服务，联系人：王晓磊。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。任县九河源期待成为您的长期合作伙伴！