

烟气脱硫塔制造 山东烟气脱硫塔 旧脱硫塔升级改造

产品名称	烟气脱硫塔制造 山东烟气脱硫塔 旧脱硫塔升级改造
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

烟气进入脱硫塔后，烟气脱硫塔制造，慢速上升并以较快的速度旋转，使烟气较长时间、较长距离的在雾化区中穿行，除尘器中尚未去除的干燥烟尘（烟尘是干燥的多孔体）随烟气长时间在雾化区中穿行，

相当于长时间在水中浸泡，山东烟气脱硫塔，干燥的烟尘吸入水份，烟尘吸水后，重量增加，我们称之为“增重”。并且，烟尘外表面带上水，好比烟尘外表刷上了粘结剂，烟气脱硫塔设计，

它可以通过碰撞得到“长大”；完成“长大”后的烟尘在旋流的作用下被甩向塔壁，被水膜流至塔底，从而使除尘效率进一步提高，可保证脱硫塔粉尘出口浓度 < 50mg/nm³

出口浓度 < 50mg/nm³

在国内外燃煤发电厂中，湿法烟气脱硫中，石灰石/石灰——石膏法、石灰石/石灰抛弃法烟气脱硫，占烟气脱硫总量的83%左右，

其中石灰石/石灰——石膏法占45%以上，并有逐年增加的趋势，而石灰石/石灰-石膏抛弃法呈逐年下降的趋势。

这是由于石灰石/石灰——石膏法副产建筑材料石膏，对环境不造成二次污染所致。在我国中小型燃煤锅炉上，石灰抛弃法烟气脱硫占主导地位，SO₂一般不回收，多以硫酸盐或亚硫酸盐抛弃。

其工作原理是：当含尘气体由总进气管进入筒体。筒体内部是一个圆形筒体，水从除尘塔上部注水槽进入筒内，使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动，烟气由筒体下部切向进入，在筒体内旋转上升

含尘气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生摩擦，这样含尘气体被水膜湿润，尘粒随水流到除尘器底部，从溢流孔排走，在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从底部漏出，有清理孔便于进行筒体底部清理。

除尘后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池，钢衬烟气脱硫塔，沉淀中和，循环使用。净化后的气体经引风机排入烟囱，完成整个工作过程。

烟气脱硫塔制造-山东烟气脱硫塔-旧脱硫塔升级改造由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司（www.liqikeji.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领利企环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！