

Multi 350i溶解氧仪

产品名称	Multi 350i溶解氧仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WTW 型号:Multi 350i 参数:溶解氧
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Multi 350i溶解氧

Multi 350i 是WTW推出的手提式测试仪器，它可同时测量显示pH，溶氧，电导率和温度这4个参数。此外，该仪器还内置离子浓度测试功能，只要接上相应的离子选择电极便可实现离子浓度测试。Multi 350i可兼容目前WTW的所有实验室电极。该仪器采用菜单式操作，具大尺寸背光显示屏，可存贮1500组测试数据。它采用省电设计，内置优质NiMH充电电池，使用寿命可达1500小时。特点：同时显示所有参数 功能齐全，易于扩展 测试准确 可作离子测试 技术参数：pH测试 量程：pH: -2.000...+20.000 pH、-2.00...+20.00 pH；mV: -999.9...+999.9 mV、-2000...+2000 mV；温度: -5.0...+105.0 ；离子浓度: 0.01...2000 mg/l 准确度：pH: ± 0.004 pH/ ± 0.01 pH；mV: ± 0.2 mV/ ± 1 mV 溶氧测试 量程：0.00...20.00mg/l(19.9 mg/l*)；0.0...90.0 mg/l(90 mg/l*)；0.00...200.0%(200%*)；0.0...600%；0.0...200.0mbar(199 mbar*)；0.0...1250mbar；温度: 0.0...+105.0 代*号请选DurOx 电极才可实现。 准确度： $\pm 0.5\%$ 测试值(± 1 位)；(5...30 范围内)；温度: ± 0.1 K 电导率测试 量程：0.0uS/cm...500mS/cm，5档量程自动切换；0.00...20.00 uS/cm (K=0.1/cm)；0.000...2.000uS/cm (K=0.01/cm)；温度: -5.0...+105 ；盐度: 0.0...70.0ppt；TDS: 0...2000mg/l；电阻率: 0.00...2000M .cm 准确度：电导率: $\pm 0.5\%$ 测试值(± 1 位)；温度: ± 0.1 K