

# 玻璃钢提升泵站公司 上海硕威泵业 玻璃钢提升泵站

产品名称	玻璃钢提升泵站公司 上海硕威泵业 玻璃钢提升泵站
公司名称	上海硕威泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区通业路211号
联系电话	15921388472

## 产品详情

### 连续缠绕加强玻璃纤维筒体

筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为基体，采用计算机控制缠绕工艺，玻璃钢提升泵站，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过技术校核。筒体巴氏硬度达到40Hba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前进行100%防渗漏试验，确保无泄漏。

### 连续缠绕加强玻璃纤维筒体

#### 筒体整体缠绕

采用整体缠绕一次成型工艺，利用计算机控制的机械缠绕代替人工缠绕，玻璃钢提升泵站厂家，保证了筒体的质量。

#### 防滑顶盖

顶盖材料由GRP制成。GRP材料外保护层加抗紫外线材料，无锡玻璃钢提升泵站，防止长时间裸露在太阳光下面老化。带安全格栅、通风排气管和扶手。

### 下井作业人员的要求

进入井筒作业的人员，必须为已接受过规程的安全教育的人员，

作业人员下井（池）作业时，井上必须有至少两人全程监护。监护人员严禁擅离职守；

服务维修平台和顶盖的最高承重为400Kg。

## 下井作业前的准备

为确保作业人员的人身安全，下井人员必须配备合格的气体监测仪器和合格的防毒面具、手套、安全绳、安全帽、安全锁等；

作业区域周围应设置明显的警示标志，玻璃钢提升泵站公司，所有打开井口旁均应设置围栏。夜间抢修时，应使用涂有荧光漆的警示标志，并在井口周围悬挂红色警示灯，以提醒来往车辆绕道和防止行人坠入。作业完毕后应立即盖好全部井盖并锁好；

作业前应提前2小时打开井筒的顶盖，用排风扇、轴流风机强排风1小时以上。操作人员下井后井口必须连续排风，直至操作人员上井；

经过强制通风1小时后，用气体监测仪检测井下气体指标必须符合

上海硕威泵业有限公司主导产品有一体化泵站、一体化智慧泵房、智能供水设备、隔油设备、污水提升设备及污水处理设备、上位机监控系统及各类泵组系统和控制系统

## 应用范围

- 合流管网截污 · 初期雨水排放 · 小区排水管与市政道路管网衔接
- 道路交口管道衔接处 · 河道排放口

## 优势特点

安装维护方便、工厂化预制、智能控制远程监控、造价低施工周期短、自动清理淤泥避免造成淤积。

## 智能一体化截污井主要组成

智能一体化截污井主要是由井筒、截污闸、排水闸、污水提升装置、液位仪、雨量计、格栅、云监控平台等设施组成的。

玻璃钢提升泵站公司-上海硕威泵业(在线咨询)-玻璃钢提升泵站由上海硕威泵业有限公司提供。玻璃钢提升泵站公司-上海硕威泵业(在线咨询)-玻璃钢提升泵站是上海硕威泵业有限公司（[www.sogpump.com](http://www.sogpump.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。