

3-Star便携式溶解氧仪

产品名称	3-Star便携式溶解氧仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥利龙 型号:3-Star便携式溶氧仪 检测:溶解氧
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

3-Star便携式溶解氧仪

此防水电池操作的溶解氧测量仪可满足多数水质分析的需要，并可连续工作约2000小时。仪表背后的快速操作指南非常便于野外操作。

此表可以显示DO浓度或是DO百分比浓度读数，符合GLP的相关特征。它具有优化的读数稳定指示、盐度校正和自动大气压力补偿，同时具备SMART STABILITY™ and SMART AVERAGING™功能，可自动优化读数精度和响应时间。

对于需要将BOD值和Winkler滴定法关联的用户，此表可以方便的利用Winkler滴定法进行仪表和电极的校正。可存储十组设定参数和校正数据，非常适用多用户使用。

仪表特性：

极谱式DO电极

便携式IP67防尘防水等级

迷你DIN接头；仪表自测和自我诊断

200组数据记录，可通过RS232或USB接口下载到打印机或个人电脑中

CE, CSA, UL, TV 和FCC A级认证

溶解氧：	
测量范围 / 浓度分辨率：	0.00 到 90.0 mg/L / 0.0/0.00
测量范围/ 饱和度分辨率：	0.0 到 600% / 0/0.0

相对精度:	$\pm 0.5\% \pm 1$	
SMART STABILITY及SMART AVERAGING功能:	有	
校正方式:	被水饱和的空气,被空气饱和的水, Winkler	
Winkler 滴定校正:	可选	
盐度系数:	0到45 ppt	
大气压测量范围:	450到850 mm Hg	
电极类型:	极谱式	
温度:		
测量范围 / 分辨率:	-5到105 ° C / 99.9 ° C以下0.1, 99.9 ° C以上1.0	± 0.1
温度补偿:	自动	
显示:	LCD	
输入/输出:		
电极输入:	溶解氧电极-miniDIN接口; ATC-miniDIN接口; 搅拌器-拾音插座	
通讯:	双向 RS232接口, 可选USB电缆	
GLP 软件特点:		
数据储存:	200 组	
校正储存:	较后10组校正数据	
用户方法存储:	10 组	
自检功能:		
密码保护:		
软件升级:		
电源:	4 x AA电池	
质量安全认证:	CE, CSA, UL, TUV, FCC Class A	
操作环境:		
适宜操作温度:	5 到45 ° C	
相对湿度:	5 到 85% 非冷凝	
IP等级:	IP67,防水	