

电动耐磨排渣阀

产品名称	电动耐磨排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	型号:PZ973X、H、Y 连接形式:对夹式、法兰式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X、H、Y-10C电动耐磨排渣阀阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。刀形闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。刀形闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。刀形闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

电动耐磨排渣阀工作温度：

软密封(PTFE)：-40 ~ 180 碳素钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 600 铬钼钒钢：550 工作压力：0.6~1.6MPa

执行标准：

设计按JB / T8691-1998 MSS

SP-81法兰按GB / T9113 . 1-2000结构长度按GB / T1-5188 . 2-94试验和验收按GB / T13927

PZ973X、H、Y-10C电动耐磨排渣阀主要性能规范

公称压力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度适用介质1.0 1.61.5 2.41.1
1.8 900 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

电动耐磨排渣阀主要零部件材质

体、盖闸板阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电动耐磨排渣阀PZ973H/F/X-0.6/1.0/1.6主要外形及连接尺寸

公称压力DNLD1D2HD0L0L1L2N- 电装型号0.6MPa5043901106001252153181974-M12DZ1065461101306701252153181974-M12DZ1080461251506801252153181974-M16DZ10100521451707001252153181974-M16DZ10125561752007201252153181978-M16DZ10150562002257901252153181978-M16DZ10200602552808501252153631978-M16DZ1525068310335110012521536319712-M16DZ2030078362395118012521536319712-M20DZ2035078412445128012521536319712-M20DZ30400102462495146012521536319716-M20DZ45450114518550160023524043727716-M20DZ45500127568600180023524043727716-M20DZ45600154670705210023524043727720-M22DZ60700165775810230026027452628324-M22DZ90800190880920250026027452628324-M27DZ1209002039801020270029531955430924-M27DZ180100021610801120290029531955430928-M27DZ250120025412951340340029531955430932-M30DZ2501.0MPa50431601256001252153181974-M16DZ1065461201456701252153181974-M16DZ1080461351606801252153181974-M16DZ10100521551807001252153181978-M16DZ10125561852107201252153181978-M16DZ10150562102407901252153181978-M20DZ10200602652958501252153631978-M20DZ1525068320350110012521536319712-M20DZ2030078368400118012521536319712-M20DZ2035078428460128012521536319716-M20DZ30400102482515146023524043727716-M22DZ45450114532565160023524043727720-M22DZ45500127585620180023524043727720-M22DZ60