

重庆大型风淋室欢迎光临选购 诸城华康机械

产品名称	重庆大型风淋室欢迎光临选购 诸城华康机械
公司名称	诸城市华康机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市龙都工业园
联系电话	13276461000

产品详情

常见故障/风淋室 编辑一、 电源开关，通常风淋室有四个地方可以切断电源：

- 1、风淋室外箱体的电源开关；
- 2、风淋室内箱体的控制面板；

4、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关可预防紧急情况下切断电源，有效地提高我们的人身安全）。当电源指示灯不通时，不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。

二、风淋室风机不工作时，先去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。

三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；我们不要轻意去更换接线。

四、风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，如急停键为经色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

五、风淋室不能自动感应吹淋时，检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多，如是请更换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次，风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次）

风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，小型风淋室华康机械生产，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室，转角风淋室，

风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，钢板风淋室，外钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室，外彩板内不锈钢风淋室。风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室

风淋门单片机微处理控制器，智能语音提示系统，人在吹淋时由控制系统自动发出语音提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉。

LED显示屏可明清晰指示吹淋时间，和所处状态。吹淋时间可调，范围在10-99S。

软键轻触式调节开关，具有外形美观，寿命长，易清洁的优点。

红外线光电自动感应开关控制吹淋，避免无人空吹。

诸城市华康机械有限公司生产的自动感应平移门货淋室：

自动平移门货淋室为了减少人员及货物进出带来大量尘埃粒子，经高效过滤器后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人和物品上，有效而迅速清除尘埃粒子，清楚后的尘埃粒子再有处、高效过滤器后重新循环到风淋区域内。

自动门货淋室的特点：

1、自动门货淋室目前主要有两种：

A、90度角自动打开 B、180度角平移门装置

2、自动门风淋室的系统配置是根据使用要求而配的，与自动门控制器相连的外围辅助控制装置，如开信号源、门禁系统、安全装置、集中控制等。

3、自动门风淋室还可以根据功能设置成：

手动感应开门、自动感应开门等不同的装置。

重庆大型风淋室欢迎光临选购-诸城华康机械(在线咨询)由诸城市华康机械有限公司提供。诸城市华康机械有限公司（www.zchuakang.com）是从事“巴氏杀菌机,风干机,蔬菜清洗设备,风淋室,真空包装机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。