

# 聚乙烯储罐使用寿命 聚乙烯储罐 生产厂家

产品名称	聚乙烯储罐使用寿命 聚乙烯储罐 生产厂家
公司名称	无锡新龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇新园路68号
联系电话	13906177609

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡新龙科技有限公司

本公司典型聚乙烯储罐：5立方米聚乙烯储罐、10立方米聚乙烯储罐、20立方米聚乙烯储罐、30立方米聚乙烯储罐、40立方米聚乙烯储罐、50立方米聚乙烯储罐。

聚乙烯储罐：以本公司聚乙烯(LLPE+MDPE+进口PE)为原料，采用特殊工艺整体一次成型(滚塑成型工艺)。这种塑料(聚乙烯)储罐容器在生产中不添加任何添加剂、塑料填料等，完全由本公司配方改性增强聚乙烯(LLPE+MDPE+进口PE)材料加工制作而成，聚乙烯储罐使用寿命，从储罐罐体到进出料口、人孔、法兰等均为整体一次成型无焊接缝，所以储罐还具有无焊接缝、不渗漏、重量轻、耐低温、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、免维护、寿命长等优点，自然条件下的使用寿命更长，价廉物美。

聚乙烯(PE)储罐下部如有接头或法兰连接的管子要垂直于桶壁，使用软连接，以免装满液体后，桶壁上下不均匀膨胀导致接头连接受损导致泄漏，严重时损坏接头和罐体。

进液口离罐底较高时，进液口应弯向罐壁让进入液体顺着罐壁落下，减小对底部的冲击。与设备连接的管道及附件应避免其重量直接作用在设备上。起吊、安装时，罐体上的接管、人孔等不得作为着力点使用。

聚乙烯储罐等防腐设备规格型号汇总

一、立式聚乙烯储罐：0.5-50立方米(其中锥底聚乙烯储罐有1立方米锥底聚乙烯储罐、2立方米锥底聚乙烯储罐、3立方米锥底聚乙烯储罐、5立方米锥底聚乙烯储罐、8立方米锥底聚乙烯储罐、10立方米锥底聚乙烯储罐、15立方米锥底聚乙烯储罐、20立方米锥底聚乙烯储罐、25立方米锥底聚乙烯储罐和30立方米锥底聚乙烯储罐)。

二、卧式聚乙烯储罐：3.5-50立方米(其中连体支座卧式聚乙烯储罐有5立方米卧式聚乙烯储罐和10立方米卧式聚乙烯储罐)。

绝不让世界因为腐蚀而浪费资源！

对于聚乙烯储罐制品保质期的问题曾经很受争议，对于聚乙烯储罐制品是否有保质期这个问题，有关专业人士表示：塑料制品-聚乙烯储罐也是有保质期的，聚乙烯储罐厂家电话，过期后塑料会老化，出现变色、变脆的情况，如发现使用的塑料制品变黄或不再透明，应尽快更换。一定要关注塑料制品聚乙烯储罐的保质期。

聚乙烯储罐产品不适合盛装强氧化剂（如温度60℃时，浓度75%以下的硫酸，50%以下的酸等）及良好的（苯类、醚类、酮类、酯类）等。

聚乙烯储罐以本公司独特配方改性增加聚乙烯为原料，采用特殊工艺整体一次成型(滚塑成型工艺)加工而成。这种聚乙烯储罐容器在生产中不添加任何添加剂、塑料填料等，聚乙烯储罐产品系列，完全由本公司独特配方改性增强聚乙烯(LLDPE+MDPE+进口PE)材料加工制作而成。

聚乙烯储罐的产品性能，聚乙烯储罐所用塑料的小软化点为108℃，聚乙烯储罐，大碎裂点为-70℃，所以一般可用于盛装温度-40℃至60℃的液体。若盛装液体比重较重或温度高于60℃时，应采用钢衬塑防腐储罐，以防聚乙烯储罐软化变形。若聚乙烯储罐用于化学反应或稀释，事先应做相应的试验，测定反应或稀释高温。我国聚乙烯产品质量和产量已经达到和超过国际标准，所以不需什么进口聚乙烯。

聚乙烯储罐采用滚塑工艺成型。罐体上的进料口、出料口、液位计口、法兰等均为整体一次成型无焊接，不需另配进出口。

无锡新龙科技还可提供更多的防腐储罐产品有：优质防腐PE储罐 园底园顶钢衬塑储罐 钢衬聚乙烯储罐 钢衬PE储罐 钢衬PP储罐 钢衬PO储罐 钢衬塑储槽 钢衬塑贮槽 钢衬塑槽罐 钢衬里储罐 敞口钢衬塑储罐 锥底钢衬塑储罐 钢衬塑过滤罐 钢衬塑过滤槽 钢衬塑溶解罐 钢衬塑溶解槽 钢衬塑搅拌罐 钢衬塑反应釜 钢衬塑反应罐 钢衬塑搅拌釜 钢衬塑酸洗槽

聚乙烯储罐使用寿命-聚乙烯储罐-生产厂家由无锡新龙科技有限公司提供。“钢衬塑储罐,钢衬聚乙烯储罐,塑料储罐,化工储罐,防腐储罐”就选无锡新龙科技有限公司（[www.xinlongchina.com](http://www.xinlongchina.com)），公司位于：无锡市惠山区洛社镇新园路68号（工业集中区），多年来，新龙科技坚持为客户提供好的服务，联系人：黄中其。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新龙科技期待成为您的长期合作伙伴！