

鲁沂机电科技 换热设备出售 白银市换热设备

产品名称	鲁沂机电科技 换热设备出售 白银市换热设备
公司名称	山东鲁沂机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县辛寨镇工业园
联系电话	18663638599

产品详情

换热机组有如下特点：

采用工控计算或智能化温度调节器使供水温度智能控制，即供水温度按程序设定可随室外环境温度，标准间温度和时间变化，供热质量高、节能。

工控计算机显示、储存打印各种运行参数，包括：热媒流量、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度、标准间温度、供水温度、凝结水温度、供水压力等。

汽水换热时，设凝结水换热段及凝结水温度控制，充分利用凝结水热量。

系统补水采用变频控制、自动补水、稳压。

采用高性的不锈钢板式换热器，机组体积小，占地面积小。

如何解决换热机组供热不足。

- 1、平衡并联运行的多台换热机组的流量。
- 2、增加热源的流量或加大热源介质管路直径。
- 3、拆开换热机组清洗板片表面结垢。

换热机组是一个非常完整的供热设备，其结构紧凑、运行可靠、性能优越、使用方便等优势得到了广大

人们的亲睐，可是在购买时如何使选择的换热机组质量更好呢？需要掌握以下技巧：

1、由于换热机组的使用范围不同，匹配也不同。你应该在询问中指明：加热、制冷、工业生产。暖气分为散热器加热、空调采暖和地暖；换热机组适用于住宅建筑，或办公室、购物中心、或工厂，如果工厂必须提供工厂高度。

2、查询期间必须知道换热机组以下数据：蒸汽压力，温度，白银市换热设备，初级侧水温，次级侧水温和出水温度流量。换句话说，尽可能详细地告诉我们与热传递相关的热量和流量是很重要的。

在套管式换热器中，通过选择合适的管径，可将内、外管间的环隙横截面做得很小，这样便于在载热体用量不大的情况下，也可以获得较高的流速，小区换热设备哪家好，以保证内管两侧都能获得较高的传热系数，提高传热效率。

套管式换热器的优点是结构简单，能耐高压，可保证逆流操作，排数和程数可任意增减调节，伸缩性很大。它可用于加热、冷却或冷凝。特别适用于载热体用量小或物料有腐蚀性时的换热。缺点是管子接头多，易泄漏，每单位管长的传热面积有限，换热设备多少钱，因此往往设备体积较大，换热设备出售，同时每平方米传热面积的金属消耗量也是各种换热器中大的，可达150kg/m，而列管式换热器的金属消耗量只有30kg/m，因此，设备成本较高。套管式换热器适合于传热面积不需要太大的情况。

鲁沂机电科技(图)-换热设备出售-白银市换热设备由山东鲁沂机电科技有限公司提供。山东鲁沂机电科技有限公司（www.sdlyjd.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！