

佳木斯施工帐篷 工地施工帐篷 齐鲁帐篷 防潮

产品名称	佳木斯施工帐篷 工地施工帐篷 齐鲁帐篷 防潮
公司名称	济南齐鲁帆布帐篷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地9区2号
联系电话	13082736007

产品详情

种类一：

一、帆布帐篷

二、帐篷结构：拱形圆顶、分体结构

帐篷的顶部：为2*2 环保无气味的三防帆布 厚度在45丝、具有防雨、耐高温、防阻燃、防断裂。

帐篷的围布：为优质防水4*4的纯棉帆布

帐篷的架管：钢管为一寸的圆管，镀锌热带钢管管内壁厚1.3；支架是经缩管机压缩钢管插接而成的，无配件，架管无焊点。带地梁、地管。抗风抗压性强，抗7-8级风 承载8厘米的积雪。

五、帐篷的包装：包装袋为军绿有机硅加密防水4*4做包装。架管为拉伸膜包装。

济南帐篷主要适用于温暖地区或季节，双层帐篷适合凉爽季节或冷。帐篷是三层设计，添加一层棉布窗帘挂帐户，并进一步加强气候变暖的效果。帐篷的几乘几是指帐篷的大小规格。

说的习惯分济南帐篷为单、双、三、层不同规格，不同规格又有不同的尺寸，相对较大的规格有5*6，5*8，5*10，相对小一些的尺寸有2*3，3*4，4*4，4*6，4.5*6，相对于相应的尺寸，施工帐篷优点，它是与帐篷的类型有关，也可以根据自己的需要进行定做加工，定做加工一只有厂家才可以做到。例如，高山帐篷：双倍尺寸是2米×1.15 -

-1.25米，三个规格2米宽1.5米，施工帐篷，济南帐篷和旅游帐篷双倍尺寸是2米×1.5米，三个帐篷2米*2米，选择不同规格的帐篷，首先找出自己需要的类型，选择详细的规范，以避免混乱。

施工帐篷参数

6分的镀锌圆管 热镀锌管、经过内外除锈镀锌、管壁厚1.3跟1寸的配件插接而成的。配件为数控机床1次性液压握弯的。人字型支撑更牢固，使用寿命长，不易生锈。施工帐篷结构，稳固。支架结构科学，展收方便，工地施工帐篷，20分钟左右/4人即可架设或撤收完毕（边高1.8米，顶高2.8米，可支上下铺）

施工帐篷大顶面料为军绿色加厚2X2三防布(防雨、防腐蚀、防霉、防老化，拉力强度高)，山墙、围墙面料为4*4优质加密帆布（帆布具有保温、保暖、透气、耐磨、防老化等功能，冬暖夏凉），帐篷底部围一圈埋土布，不必担心雨水从底部渗进。帐篷中间使用加厚棉毡，内衬白布无纺布，做工以标准帐篷为标准、安全住人标准。窗口都设有纱网，具有防蚊虫、通风等功能。

在抗压，抗风能力上效果显著，其主要因素是我们非采用地钎来进行帐篷牢固，佳木斯施工帐篷，而是采用地梁，在底部四周加上四个地梁，与之形成一个牢固的形状，所以在抗压，抗风能力上效果大大增加帐篷结构合理，使用安全可靠，可同时承受8级风和8厘米厚积雪荷载。（产品附安装说明书，一看即会）

佳木斯施工帐篷-工地施工帐篷-齐鲁帐篷 防潮(优质商家)由济南齐鲁帆布帐篷有限公司提供。济南齐鲁帆布帐篷有限公司（www.qilushengfan.com.cn）是一家从事“施工帐篷,棉门帘保温被,救灾帐篷,推拉帐篷,折叠帐篷,旅游帐”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“齐鲁帐篷,优乐趣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使齐鲁帐篷在旅游、户外用品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！