

周口密集型母线槽 密集型母线槽厂家 安徽辰诺

产品名称	周口密集型母线槽 密集型母线槽厂家 安徽辰诺
公司名称	安徽辰诺电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海工业园内
联系电话	18655188860 18655188860

产品详情

母线槽垂直安装的注意事项

- 1、单层超过3.6m的楼层，应分两节以上制作，层间应安装中间固定支架。
- 2、母线槽垂直安装时，接头距地面垂直距离不应小于0.6m；
母线槽在楼层间垂直安装时，母线槽单根直线长度不应大于3.6m。
- 3、母线槽垂直安装时，应先将弹簧支架安装于母线槽上，周口密集型母线槽，再将母线槽及弹簧支架固定于槽钢固定架上，锁紧支架的弹簧螺母。待安装4~5层后，由上向下逐层松开螺母，使母线槽重量自然承载于支架弹簧上。

密集式母线槽的防护措施

- 1、当母线槽穿越楼层时，由于生产或屋面渗漏等种种原因造成楼层积水，密集型母线槽厂，就会顺着穿越楼层的母线槽漏下，造成母线槽进水，使母线槽绝缘降低，所以密集型母线槽需要敷设在海拔2000米以上；
- 2、不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定；
- 3、需要确认周围是否有爆1炸性气体，如果有就远离它安装密集型母线槽。

母线槽升温的原因

铜排的含铜量低，密集型母线槽厂家，电阻率大。人们常提到铜排的含铜量以及电阻率等，它们确实与母线槽的载流能力有关。含铜量达到99.95%或 99.93%，电阻率 0.01777的铜排是母线铜排中比较优质的铜排。如果含铜量低，电阻率就大，只能加大导体规格，才能确保载流能力及温升值。否则，温升就会过高。

超负荷运行。有些项目，密集型母线槽哪家好，随着设备的增加，负荷增大，或原设计的母线槽不能满足现场需要，有些项目施工订货时采用变容节变容，也没有采取有效的保护措施，超负荷运行时温升高，而且变容后始端的开关无法确保变容后小电流的过载，因此存在安全隐患。

周口密集型母线槽-密集型母线槽厂家-安徽辰诺(推荐商家)由安徽辰诺电气有限公司提供。安徽辰诺电气有限公司(www.ahchenuo.com)是一家从事“桥架，母线槽”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“辰诺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽辰诺在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！