

2吨立式燃气锅炉 泰润环保 青岛立式燃气锅炉

产品名称	2吨立式燃气锅炉 泰润环保 青岛立式燃气锅炉
公司名称	泰安市泰润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村
联系电话	13455731168

产品详情

(1) 大屏幕全中文带背光液晶显示屏，具有丰富的显示功能，将锅炉的运行状态和采集到的循环泵工作状态、加热器工作状态、炉水温度、水位状态、当前时间、报警信息等准确直观的显示出来。利用控制器键盘进行操作设置，并可查核、设定和修改各种调节参数，青岛立式燃气锅炉，实现人机对话，易懂、易学、易记，操作简单、方便。

(2) 控制器带内藏式数字时钟，系统可按用户要求，在一天内4个时间段任意设定开、关机时间，节省电损耗，降低锅炉使用费用。

问：燃烧不稳时投油，2吨立式燃气锅炉，负压变正即退出油枪，能避免大正压冲击吗？为什么？

答：不能；因为炉膛负压变正即说明部分熄灭的煤粉被点燃，点燃部分熄灭煤粉产生的冲击力不会因停运油枪而降低，退油枪的后果是有可能再次发生灭火。

问：投汽压自动压力高，给粉机低转速停留，氧量高应避免灭火发生？

答：应先投油稳燃，然后解除汽压自动，一吨立式燃气锅炉价格，根据情况提高运行给粉机转速并停运1~2台给粉机，必要时减少送风量，使氧量和汽压迅速恢复正常。最下排给粉机转速 800转/分。

天然qi成分绝大部分为烃，燃气锅炉排烟中水蒸气的含量较高。每1m³天然qi燃烧后可以产生1.55kg蒸气，汽化潜热大约为3700kJ/Nm³，占天然qi的低位发热量的10%以上。传统锅炉中，排烟温度一般在160~250℃，烟气中的水蒸气仍处于过热状态，不可能凝结成液态的水而放出汽化潜热。因此传统的天然qi锅炉理论热效率一般只能达到95%左右，利用冷凝式换热器只要把烟气温度降到烟气露点温度以下，就可回收烟气中的显热和水蒸气的凝结潜热，按低位发热量为基准计算，天然qi锅炉热效率可达到和超过109%。

2吨立式燃气锅炉-泰润环保(在线咨询)-青岛立式燃气锅炉由泰安市泰润环保科技有限公司提供。泰安市泰润环保科技有限公司(www.tatrhb.com)是一家从事“锅炉,油罐,风机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“泰润环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使泰润环保在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!