

宁夏DG12 25X10多级泵 强盛泵业

产品名称	宁夏DG12 25X10多级泵 强盛泵业
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

产品概述

DG型高压锅炉给水多级泵使用温度可达160 .

流量范围：100~580m³/h

总扬程范围:740~2150mDG型高压锅炉给水多级泵是单体节段式多级离心泵,吸入口及吐出口均为垂直向上,用穿杠把中段,吸入及吐口段联接成一体,各段之间的静止密封面靠金属面密封,同时有O型圈为辅助密封,DGB型高压锅炉给水泵的吸入段,中断,吐出段采用锻件.

型号意义

例 2DG-10

2--高压锅炉给水多级泵系列序号

DG--锅炉给水泵

10--级数

在下述操作程序中,请注意“警告”、“小心”、“注意”标记词,这些词旨在强调人身安全和恰当的操作方法及维修方面的重点,其词义解释如下:

警告: 操作程序、习惯等若违背,可能引起人身伤亡事故

小心: 操作程序、习惯等若违背,可能引起对设备的损坏

注意：操作程序、条件等应引起高度重视

到货检查

到货后，应立即对设备进行验收，因装运引起的任何缺陷应立即报告给承运人。说明书文本和其它部件(如电机)的说明书及装箱单应存放在一个安全方便的地方以供随时参考。

我国有关标准规则，高压锅炉给水泵采用单壳体节段式或双壳体筒式结构，300MW及其以上发电机组用泵一般应采用双壳体筒式结构。双壳体的内壳采用节段式或水平中开式结构。

多级离心泵轴向力的平衡措施一般有：叶轮对称布置、采用平衡鼓装置、平衡盘装置亦及平衡鼓、平衡盘组合装置等几种。也有采用双平衡鼓平衡机构的，如有的高压锅炉给水泵。叶轮对称布置或采用平衡鼓装置，轴向力不能完全平衡，仍需安装止推轴承来承受残余轴向力，多级离心泵更多的是采用具有自动调整轴向力作用的平衡盘来平衡轴向力。