

## 380V/220V隔离变压器

产品名称	380V/220V隔离变压器
公司名称	上海邦朗机电设备制造有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	邦朗:机电设备制造有限公司 BLSBK:6KVA 上海:嘉定
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号D91幢
联系电话	15821448395 13918744006

## 产品详情

### 一产品描述:

应用范围 电源  
邦朗

品 牌

型 号 SBK-6KVA

频率特性 低频50HZ-60HZ

电源相数 三相  
EI型

铁心形状

冷却形式 干式  
芯式

铁心形式

绕组形式 双绕组  
开放式

防潮方式

冷却方式 自冷式  
立式

外形结构

电压比 380V

效率( ) 98%

额定容量 6KVA

波 形 无附加波形失真

SG SBK系列三相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，从300VA到1600KVA之间，符合IEC439、GB5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外先进水平。SG系列三相隔离变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz，电压2000V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

#### + 产品特点

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线接线转换为四线Yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。