

# 一体化孔板流量计生产厂家

产品名称	一体化孔板流量计生产厂家
公司名称	江苏开开仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	公称直径:15 mm DN 12 公称压力:PN 10MPa 工作温度: - 50 t 550
公司地址	江苏省淮安市金湖县环城西路258-8号
联系电话	0517-86998880 18915134448

## 产品详情

### 概述

HAKK-LG系列一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器或差压变送器、温度变送器及压力变送器配套组成的高量程比差压流量装置，一体化孔板流量计可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量，一体化孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。一体化孔板流量计适用范围1.公称直径：15 mm

DN 1200mm2.公称压力：PN 10MPa3.工作温度：- 50 t 550 4.量程比：1:10，1:155.精度：0.5级，1级一体化孔板流量计产品选型

一体化孔板流量计型号

一体化孔板流量计说明

LG节流装置（孔板流量计）代号

按其结构特征的两大基本分类

K

孔板

P

喷嘴等

代号

公称压力 ( 105Pa )

2.5

10

16

25

64

100

200

口径(mm)

15 ~ 1200

15 ~ 1200mm

按其结构形式细分

H

标准孔板(环室)

Y

标准孔板(法兰)

K

标准孔板(钻孔)

I

ISA 1932喷嘴

L

长径喷嘴

W

文丘利喷嘴

G

经典文丘利管

S

双重孔板

Q

圆缺孔板

Z

锥形入口孔板

R

1/4圆孔板

P

偏心孔板

N

整体(内藏)孔板

X

楔形孔板

T

不在上述之列的特殊节流装置

介质

1

液体

2

气体

3

蒸汽

4

高温液体

补偿形式

不带压力、温度补偿

带压力补偿输出

带温度补偿输出

带压力、温度补偿输出

变送器差压量程范围

0

微差压量程

低差压量程

中差压量程

高差压量程

是否带现场显示

节流装置传感器

智能节流装置（流量计）