

特价菲尼克斯电源QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/

产品名称	特价菲尼克斯电源QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/
公司名称	重庆智镁电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:菲尼克斯
公司地址	重庆市南岸区铜元局战备码头三期管理用房二幢二楼(2-147)
联系电话	15057553762 18883279363

产品详情

菲尼克斯电源QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40-2938646

产品描述

QUINT POWER是功能强大的60——960 W DC的通用电源设备。提供宽域输入，具备单相与三相型号，带国际认证，该解决方案是无可比拟的。QUINT POWER提供可靠的电源：大容率的电容能够保证满载情况下干线缓冲时间超过20 ms。即使在发生缺相故障时，所有三相设备仍能提供完全输出电力。Power Boost功率裕度具有高启动电流，用于负载启动，确保熔断器可靠触发。预防性功能监视可诊断非正常工作状态，将系统的故障时间降至***。有源晶体管开关输出和浮地继电器触点可实现远程监视。所有模块具有空载和短路保护，输出电压稳定且可调节，输出电压为12、24或48V DC，输出电流为2.5、5、10、20、30或40A。该产品系列还包括可用于Ex 2区的电源、不间断电源、AS-i电源和Quint电源。

输入数据额定输入电压3x 400 V AC ... 500 V AC AC输入电压范围3x 320 V AC ... 575 V AC (适用所有的三相电网) DC输入电压范围450 V DC ... 800 V DC AC频率范围45 Hz ... 65 Hz DC频率范围0 Hz电耗量约 3x 2,8 A (400 V AC)约 3x 2,2 A (480V AC)额定功耗960 W冲击电涌电流<15 A (典型)电源故障旁路> 20 ms (400 V AC)> 20 ms (480V AC)允许备用熔断器B6B10B16保护名称瞬态电涌保护保护电路/组件压敏电阻输出数据额定输出电压24 V DC ± 1%输出电压的设置范围22,5 V DC ... 28,5 V DC (>24V持续容量)输出电流1 A (高达60 ° C)1,3 A (带POWER BOOST功率裕度)衰减60 ° C (2.5%/K)并连是，用于冗余和增加容量串连是电容负载无限电流限制IBOOST约为45A (短路情况下)控制偏差<1 % (负载的变化，静态10% ... 90%)<2 % (负载的变化，动态10% ... 90%)<0,1 % (输入电压的变化范围为 ± 10%)残波<10 mVSS (额定值)峰值切换电压额定负载<60 mVSS (20MHz)空转功耗<14 W额定负载功率损耗<80 W一般数据宽度22,5 mm高度90 mm深度114,5 mm备用端子宽度0,2 kg备用端子高度22,5 mm90 mm净重114,5

mm工作电压显示LED 绿色效率> 80 % (230V AC和额定值)绝缘电压输入 / 输出3 kV (常规测试)3 kV (类型测试)保护等级IP20II (在封闭控制柜内) MTBF (IEC 61709, SN 29500)> 500000 h环境温度 (运行) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C衰减)环境温度 (存放/运输) -40 °C ... 85 °C允许的相对湿度 (操作) 95 % (25 °C时, 无冷凝)安装位置水平DIN导轨NS35, EN60715组装说明可并列安装: 水平0 mm, 竖直50 mm电磁兼容性符合EMC准则 89/336/EC发射干扰EN 50081-2抗干扰EN 61000-6-2:2005标准——机器的电气设备EN 60204标准——变压器安全EN 61558-2-17标准——电气安全EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 61558-2-17造船工业许可Germanischer Lloyd (EMC 2), ABS标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装EN 50178/VDE 0160 (PELV)标准——安全超低电压EN 60950-1 (SELV)EN 60204 (PELV)标准——安全绝缘DIN VDE 0100-410DIN VDE 0106-1010标准——防止电击DIN 57100-410标准——防止冲击电流, 电气设备中保护性隔离的基本要求DIN VDE 0106-101标准——主谐波电流限值EN 61000-3-2标准——设备安全GS (经过安全测试) 证书CB认证UL认证UL/C-UL, 隶属UL 508UL/C-UL, 隶属UL 60950UL/C-UL的UL 1604等级I, 第2部分, A、B、C、D组电涌电压类别III连接数据, 输入

连接类型

螺钉连接实心线***小横截面0,2 mm?实心线横截面6 mm?多芯线***小横截面0,2 mm?多芯线横截面4 mm?可连接导线***小横截面AWG/kcmil24导线横截面, AWG/kcmil () 10剥线长度8 mm螺纹M3连接数据, 输出

连接类型

螺钉连接实心线***小横截面0,5 mm?实心线横截面16 mm?多芯线***小横截面0,5 mm?多芯线横截面10 mm?可连接导线***小横截面AWG/kcmil20导线横截面, AWG/kcmil () 6剥线长度10 mm信号输出

输出名称

DC OK有源输出说明UOUT>0.9xUN: 高信号切换电压 24 V输出电压+ 24 V DC (信号)启动电流 40 mA连续负载电流 40 mA状态显示“DC OK”LED 绿色关于状态显示的注意事项U输出<0.9 x UN: LED闪烁实心线***小横截面0,5 mm?实心线横截面16 mm?多芯线***小横截面0,5 mm?多芯线横截面10 mm?可连接导线***小横截面AWG/kcmil20导线横截面, AWG/kcmil () 6紧固扭矩, ***小1.2 Nm紧固扭矩1,5 Nm螺纹M4输出名称DC OK浮点输出说明继电器触点, UOUT>0.9xUN: 触点吸合切换电压 30 V AC/DC启动电流 1 A连续负载电流 1 A状态显示“DC OK”LED 绿色

批发说明

采购金额一次性总价达到50000元以上均可以享受国内免运费服务.注: 运输方式以货车货运, 不包括快递或其他运输方式, 如需较快方式运输的费用需自行承担。一次性采购总价达到100000元以上可以享受货到验收付款。

具体; 产品参数及技术方面的问题, 可以咨询本公司或直接向厂家咨询!

本公司专业销售: 魏德米勒WEIDMULLE、菲尼克斯(PHOENIX)、西门子、上海人民电器(上联品牌)、电缆防水接头产品。欢迎新老客户来电洽谈。

重庆智镁电气科技有限公司

公司地址：重庆市高新区陈家坪金冠机电市场

手机：18883279363

QQ：676438916

联系人：王从春