

# 中威挤塑铝箔复合风管板材

产品名称	中威挤塑铝箔复合风管板材
公司名称	德州中威空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用风机:多种风机 规格:1200*3000*20
公司地址	山东德州鲁权屯经济开发区中威大街
联系电话	暂无

## 产品详情

适用风机                      多种风机                      规格                      1200\*3000\*20

德州中威空调设备有限公司是中华人民共和国建设部非金属（复合）通风管道、行业标准及jg/t-2008版参编单位，拥有一流的复合风管安装队伍，针对玻纤系列复合风管、玻镁复合风管、酚醛风管、聚氨酯风管、挤塑风管、彩钢板系列等复合风管，公司安装部有整套科学的制安方案和施工流程。为业主及客户带来最理想的运行效果。好的产品更需要好的运行团队，中威公司安装部竭诚为广大客户服务。

中威铝箔xps（挤塑）复合风管以硬质难燃b1级聚苯乙烯泡沫为保温层，双面复合轧花铝板，一次性加工而成。广泛应用于通风和空气调节系统中。

### 产品特点：

挤塑复合风管具有高抗压，不吸水，防潮、不透气、轻质、使用寿命长、导热系数低、持久保温隔热的性能，另外，中威铝箔xps（挤塑）复合风管化学性能稳定具有环保性能，此外，本产品制作简单，在使用过程中任何一处损坏，均可随意进行切割粘接修补，维修相当方便。

### 中威铝箔xps（挤塑）复合风管技术参数

产品密度	50kg / m <sup>3</sup>
导热系数	0.027w / ( m.k )
压缩强度	250kpa
弯曲强度	1.06mpa
工作温度	-50 -110
燃烧等级	b2
吸水率	1.5 % (浸泡24小时后)

## 产品应用说明：

- 1) 用于结构厂房，铁皮房屋与彩色波浪瓦的保温
- 2) 用于冷库的隔热板、保冷、防水
- 3) 用于铺垫在公路的路基下面缓冲控制地面冻胀
- 4) 用于住宅楼、写字楼、工厂墙面及屋顶防水保温
- 5) 住宅使用墙体保温板，冬天可用太阳能热水器洗浴
- 6) 用于铺垫与地板下面，器隔热、防潮、隔音作用
- 7) 用于中央空调通风管道起隔热、保温作用