

艾默生R48-2000E模块

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 艾默生R48-2000E模块 |
| 公司名称 | 山东格伦德电源科技有限公司 |
| 价格 | 360.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东济南市历城区山大北路 |
| 联系电话 | 15315678277 |

产品详情

基本参数

? 品牌:

: Emerson/艾默生

? 型号:

: R48-2000E

? 加工定制:

: 是

? 输出电流:

: 30(A)

? 输入电压:

: 220(V)

? 输出电压:

: 48(V)

? 输出功率:

: 2000(W)

? 频率范围:

: 45-65(Hz)

详细说明

技术参数

作温度:-5 ~45 ° ,45 以上降额使用

贮存温度:-40 ° C~70 ° C

相对湿度: 95%RH,无冷凝

海拔高度: 2000m(2000m以上需要降额使用)

冷却方式:强迫风冷

2.输入特性

ac~290Vac,单相三线制

功率降额输入电压范围:85Vac~176VA

不工作承受大静态电压:415VaC

额定输入电流:<16A@2900W

大输入

19A@2900W/176vac

允许输入电网频率:45~65Hz

额定输入电网频率:50Hz/60Hz

输出直流电压范围:42V~58V

稳压精度s ± 0.5%

负载调整率 ± 0.5

调整率 ± 0

上冲幅度 ± 1%

Basic parameters

brand

Emerson/Emerson

Model:

R48-2000E

Processing customization:

yes

Output current:

30 (A)

Input voltage:

220 (V)

Output voltage:

48 (V)

Output power:

2000 (W)

Frequency range:

45-65 (Hz)

Detailed description

technical parameter

Temperature: - 5 ~45 C, 45 above the use of reduced quota

Storage temperature: - 40 C ~ 70 C

Relative humidity:<95% RH, no condensation

Altitude:<2000m (above 2000m need to be reduced)

Cooling mode: forced air cooling

2. Hanjin characteristics

Ac~290Vac, single-phase three-wire system

Power drop input voltage range: 85Vac~176VA

Not working to withstand maximum static voltage: 415VaC

Rated input current:<16A@2900W

Maximum input

19A@2900W/176vac

Permissible Hanjin Power Network Frequency: 45-65Hz

Rated input grid frequency: 50Hz/60Hz

Hanzhu DC Voltage Range: 42V~58V

Voltage stabilization accuracy S + 05%

Load Litter Rate<0.5

Adjustment Rate<0+0

The range of upward impulse is less than (+1%).

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。