

# 邯郸内湖抽沙管线铺设用浮体 8寸夹钢管子塑料浮筒

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 邯郸内湖抽沙管线铺设用浮体<br>8寸夹钢管子塑料浮筒             |
| 公司名称 | 宁波天蔚环保科技有限公司                            |
| 价格   | 425.00/套                                |
| 规格参数 | 品牌:柏泰<br>型号:50*80<br>产地:宁波              |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号<br>韵恒大厦13层13-1室 |
| 联系电话 | 18258765322                             |

## 产品详情

### 邯郸内湖抽沙管线铺设用浮体 8寸夹钢管子塑料浮筒

塑料浮体批发的弧形面与管道的外壁吻合，使得浮台与管道在捆绑时，贴合紧密，而且浮台捆绑在管道的外侧时，管道外侧相邻的浮台之间留有间隙，使得相邻的浮台在紧固时，螺栓有紧固的余地，螺栓的紧固力可以自由调节，浮体在管道的外壁上等间距设置，使得管道受到水面的浮力均匀，浮体不易相对于管道出现松动，使用效率高。

超高分子量聚乙烯抱管浮子；塑料浮体研发、生产、销售的高科技企业，抽沙清淤浮漂是国内首批生产出超高管材的企业之一，同时也是国内规模较大的超高分子量聚乙烯管道生产基地。宁波柏泰塑料科技有限公司业生产各种规格超高分子量聚乙烯管，超高分子管，超高磨管，超高管，钢衬超高管，超高复合管，化工管道，腐管道。

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安全使用：

- 1、抽沙清淤浮漂的浮力，一般要求大于管线自身重量的30%，管线在工作时，露出水面的高度为钢管高度的1/4左右。
- 2、浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5%，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。
- 3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，无明显颗粒料。这时塑料外壳的拉性比较好。
- 4、内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，夹管道浮筒不粘不脆为合格。只有同时

保证以上产品标准的浮体才是真正的好聚乙烯浮体。

5、浮体发泡孔的焊接一定要牢固，有漏孔时应补焊。

综上所述，选择聚乙烯浮体一定看好细节，这也决定了海上输送泥沙工作的施工效率。柏泰厂作为一家业的聚乙烯浮体制造商欢迎广大朋友前来参观洽谈。