GYZ板式桥梁橡胶支座价格工厂直销现货报价低

产品名称	GYZ板式桥梁橡胶支座价格工厂直销现货报价低
公司名称	衡水常盛工程橡胶厂
价格	.00/个
规格参数	常盛橡胶:20 200x49:66 河北衡水:662
公司地址	衡水市新华东路10号
联系电话	0318-7923859 13663282239

产品详情

GYZ/GJZ??????*???????2019?????:??GYZ/GJZ??????*???????2019????????????????????????????
???:??GYZ/GJZ??????*?
?????2019?????:??GYZ/GJZ??????*???????2019???
???2000???????????????????????

??

橡胶支座安装??1 支座进场后，应检查支座上是否有制造商的商标或**性标记。安装时，应按照设计图纸要求，在支承垫石和支座上均标出支座位置中心线，以保证支座准确就位。??2 支座安装时，应防止支座出现偏压或产生过大的初始剪切变形。安装完成后，必须保证支座与上、下部结构紧密接触，不得出现脱空现象。对未形成整体的梁板结构，应避免重型车辆通过。??3 桥梁墩台的设计应考虑支座养护、更换的需要。任何情况下，不允许两个或两个以上的支座沿梁纵向中心线在同一支承点并排安装；在同一根梁（板）上，横向不宜设置多于两个支座；不同规格的支座不应并排安装。

??4 支座安装后，应全面检查是否有支座漏放，支座安装方向、位置（与预埋钢板的接触、支座中心线位置）、支座规格型号是否有错，临时固定设施是否拆除，四氟滑板支座是否注入硅脂油（严禁使用润滑油代替硅脂油）等现象，一经发现，应及时调整和处理，确保支座安装后的正常工作，并记录支座安装后出现的各项偏差及异常情况。??5 支座使用阶段平均压应力σc=10MPa。支座橡胶弹性体体积Eb=2000MPa。??支座与混凝土接触时，摩擦系数μ=0.3；与钢板接触时，摩擦系数μ=0.2；聚四氟乙烯板与不锈钢板接触（加硅脂时）摩擦系数μf=0.06,当温度低于-25°C时，μf值增大30%，当不加硅脂时，μf值应加倍。??6 矩形支座安装时以短边尺寸顺桥向放置。

1????????????

1?????????2mm??????????????????0.5mm??
?????????????????????????????2???????????????

????Tensile .5??
???
??????????????