

高强无收缩灌浆料

产品名称	高强无收缩灌浆料
公司名称	山东亮美固地坪材料有限公司
价格	830.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄盛庄街道沂河路与通达路交汇 临沂工业品采购中心22号楼3楼（注册地址）
联系电话	18953995573

产品详情

一、用途

亮美固YM-ZQ型早强灌浆料用于对早期强度要求较高的以及设备需要在24小时内开机运转的各类灌浆修补工程，夏季施工完毕后8-12个小时，设备可开机运转。

二、早强型灌浆料技术特点

- 1、早强高强：设备安装完毕一天后即可运行生产。
- 2、自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
- 3、微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。
- 4、无锈蚀作用、抗油渗。
- 5、耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。
- 6、耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。

三、试验指标

性能 型号	流动度 (mm)		抗压强度 (Mpa)			竖向膨胀率 (%)		钢筋 粘结力 (Mpa)	其他
	初始	30min 保留值	8h	1d	28d	3h	24h与 3h差		
YM-ZQ	320	275	35	50	80	0.1	0.05	8	无泌水，

										对钢筋 无锈蚀
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

四、包装储存

- 1、本品为塑料编织袋，包装规格为50公斤/袋。
- 2、本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为12个月。