

厂家直销柔性主动边坡防护网防落石被动防护网公路两侧护坡网

产品名称	厂家直销柔性主动边坡防护网防落石被动防护网公路两侧护坡网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	产品名称:主动防护网 产品用途:保护山体 产品材质:钢丝绳
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川边坡防护网施工，销售主动防护网，被动防护网，护坡绳网。

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询

堤坡防护网分为主动防护网和被动防护网。堤坡防护网还称作边坡防护网，钢丝绳网。堤坡防护网还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，广泛用山上，防止山石滚落对山下的居民与房屋造成危害。堤坡防护网不仅在普通山区，一些高速公路与旅游景区都会安装，像九寨沟景区就安装了很多，九寨沟地震以前所安装受到了不同程度的破坏，也有大部分因为地震所造成的山石滚落而派上了用场，使得山下的房屋与人避免被山石覆盖所造成的伤亡与破坏。

性能特点 (除基本功能外的其它特质，例如工作时长、操作简便性等)

堤坡防护网钢丝绳的构造：钢丝：钢丝绳起到承受载荷的作用，其性能主要由钢丝决定。钢丝是碳素钢或合金钢通过冷拉或冷轧而成的圆形（或异形）丝材，具有很高的强度和韧性，并根据使用环境条件不同对钢丝进行表面处理。绳芯：它是用来增加钢丝绳弹性和韧性、润滑铜丝、减轻摩擦，提高使用寿命的。常用绳芯有机纤维（如麻、棉）、合成纤维、石棉芯（高温条件）或软金属等材料。

技术参数 (例如材质、工艺、尺寸的技术标准等)

堤坡防护网型号:GPS1、GPS2、GAR1、GAR2、GER1、GER2、GTC-65A、TECCO-65、GTC-65B、TECCO-65

使用说明 (例如使用场所、工作原理、产品结构、安全操作说明等)

堤坡防护网施工：整体防护性能强，防护能级范围大（250-2000kJ），防护效果好，使用寿命长（一般可达50年），维护方便、简单。治理崩塌落石，施工简便、快捷、经济适用，工程造价低

采购须知 (例如发货时间、运输方式、售后服务事

物流，也可根据客户要求发货