

耐火纤维布,耐火耐高温布,耐火陶瓷纤维布

产品名称	耐火纤维布,耐火耐高温布,耐火陶瓷纤维布
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	厚度:2~5mm 容重:500~550kg/立方 包装:编织袋
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

产品详情

耐火纤维布分为钢丝加强耐火陶瓷纤维布和玻纤加强耐火陶瓷纤维布。两者区别仅为导电与不导电的关系，有电的环境使用需用玻纤加强耐火陶瓷纤维布，其他环境均可使用钢丝加强耐火纤维布。

耐火纤维布产品说明：

耐火陶瓷纤维布，是由陶瓷纤维制作而成，并用工业无碱玻璃纤维或不锈钢丝增强，是一种耐高温、高热、耐火保温材料，在1200 高温下，表现出优良的隔热密封性能，被广泛应用到：焊接、铸造、铝和钢铁企业、锅炉保温和密封、隔热幕帘、防火卷帘门耐火布等领域。

耐火纤维布产品优势：

耐高温、低导热系数、抗热震、地热熔

优良的高温绝缘性能

使用寿命长

具有良好的低温和高温强度

无毒、无害、对环境无不良影响

耐火纤维布产品应用：

各种窑炉、高温管道及容器隔热保温

炉门、阀门、法兰密封

防火门及防火卷帘材料

高温炉门敏幕帘

发动机及仪表隔热

防火电缆包覆材料，高温防火材料

隔热覆盖用布料，高温膨胀缝填料

烟道内衬

耐高温劳保产品、防火服

耐火纤维布规格参数：

产品名称	耐火陶瓷纤维布			含锆耐火陶瓷纤维布		
分类温度	1260			1430		
使用温度	1100			1350		
化学成分	AL2O3 43%	SIO2 53%	ZRO2 --	AL2O3 28-32%	SIO2 52-56%	ZRO2 14-18%
导热系数 w/mk 1000C	0.18					
体积密度KG/m	500~550					
规格	宽度：1000mm 厚度：2-5mm 长度：20m、30m、50m					
包装形式	编织袋内衬塑料袋					

含锆耐火陶瓷纤维布使用用户较少，如有需要请联系销售人员定做。1260耐火纤维布正常生产发货，欢迎来电垂询。