

# 止水带 东弘橡胶 混凝土止水带

产品名称	止水带 东弘橡胶 混凝土止水带
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

## 产品详情

遇水膨胀止水条规格特点很多的，主要分为下面这六点：

- 1、遇水膨胀止水条浸水膨胀，以水止水。
- 2、膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 大膨胀率的50%。
- 3、遇水膨胀止水条施工方便，价格低廉。
- 4、遇水膨胀止水条无毒无污染。
- 5、遇水膨胀止水条在长时浸水作用下无溶解物析出。
- 6、与其他亲水膨胀止水带相比大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。

主要专业加工设备30余套，经过不断的改革，我公司现已有先进的科学技术，独特的人才管理机制，健全的质量保证体系。我们将以优质的产品，优质的售后服务，热忱欢迎社会各界新老用户选用我们的产品！

止水条定位后在浇筑下一道混凝土前，应避免被雨水和其它浸入水浸泡。浇筑混凝土振捣时，应避免振捣棒触及止水条。止水条存放及运输，应避免受潮和挤压变形。我厂素以科学管理，技术先进，质量过硬，讲究信誉而倍受用户的高度评价。产品赢得了巨大市场。我厂注重内抓管理，外树形象，止水带做法，完善产品，止水带，规范市场，通过多年的艰苦奋斗，企业充足的发展，无论在产品的品种上，技术性能上，还是市场运作上，都向前迈出了很大的步伐。每一批出厂产品从原料到出厂各个阶段严把质量关，确保符合国家标准。施工安装止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，混凝土止水带，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，橡胶止水带厂家，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果，具体注意事项如下：  
：1、止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。2、在运输和施工中，防

止机械，钢筋损伤止水带。3、施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。4、固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法 止水带-东弘橡胶-混凝土止水带由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。衡水东弘橡胶制品有限公司（[www.hsdhxj.com](http://www.hsdhxj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业用橡(乳)胶制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!