

钢边橡胶止水带接头 止水带 东弘橡胶

产品名称	钢边橡胶止水带接头 止水带 东弘橡胶
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

产品详情

水膨胀止水条具有弹性接缝止水材料的密封防水作用，当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时，橡胶止水带搭接方法，由于遇水膨胀止水条具有遇水膨胀的特性。在材料膨胀范围以内仍能起止水作用，膨胀体仍具有橡胶性质，更耐水、耐酸、耐碱。膨胀速度缓慢，抗水压能力强，施工方法简便，适用于雨季和水丰富的施工工地使用。主要专业加工设备30余套，经过不断的改革，钢板止水带执行标准，我公司现已有先进的科学技术，独特的人才管理机制，健全的质量保证体系。我们将以优质的产品，止水带，优质的售后服务，热忱欢迎社会各界新老用户选用我公司的产品！

遇水膨胀止水条施工工艺三步骤，主要有下面这三点：

- 1、对有预留式的遇水膨胀止水条粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上遇水膨胀止水条安放槽，可在模板中钉木条预留。
- 2、拆除先浇混凝土模板后，遇水膨胀止水条清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- 3、将遇水膨胀止水条嵌入预留槽内，如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，钢边橡胶止水带接头，或用水泥钉加木条固定遇水膨胀止水条，对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。主要专业加工设备30余套，经过不断的改革，我公司现已有先进的科学技术，独特的人才管理机制，健全的质量保证体系。我们将以优质的产品，优质的售后服务，热忱欢迎社会各界新老用户选用我公司的产品！

遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。河北衡水泽众橡胶制品厂多年来，借科学管理、先进技术、优良设备和永恒不变的质量意识，已发展成为国内同行业中的佼佼者。遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。钢边橡胶止水带接头-止水带-东弘橡胶(查看)由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。衡水东弘橡胶制品有限公司(www.hsdhxj.com)在工业用橡(乳)胶制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，东弘橡胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业

务欢迎垂询，联系人：王先生。