

玉溪护城河道清淤疏浚托管子浮体 水面管线浮漂

产品名称	玉溪护城河道清淤疏浚托管子浮体 水面管线浮漂
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	238.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT300 材质:聚乙烯
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

玉溪护城河道清淤疏浚托管子浮体 水面管线浮漂

作为水上排泥管的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品，树脂中还添加物质，富有足够的韧性、硬度、能经受自然环境变化和低温侵袭，不会污染水质，并可回收利用，排泥管道浮体整个浮筒一次成型无缝。以上是质聚乙烯浮体厂家对该产品的简单介绍，希望对您有所帮助，欢迎您来电咨询。

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安全使用：

- 1、浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量的30%，管线在工作时，露出水面的高度为钢管高度的1/4左右。
- 2、管道浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5%，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。
- 3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，无明显颗粒料。这时塑料外壳的拉性比较好。
- 4、管道浮体内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，不粘不脆为合格。只有同时保证以上产品标准的浮体才是真正的好聚乙烯浮体。

5、浮体发泡孔的焊接一定要牢固，有漏孔时应补焊。