

安庆水果风幕柜温度设置 高端风幕展示柜温度调节方法

产品名称	安庆水果风幕柜温度设置 高端风幕展示柜温度调节方法
公司名称	常州市业骏冷链科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:业骏 型号:铝合金 电动机功率:2.2KW
公司地址	常州市武进区洛阳镇遥洛路29号（注册地址）
联系电话	15961430350

产品详情

水果风幕柜*销量高的风幕展示柜**如何延长风幕柜的使用寿命？便要注重风幕柜的保养问题了！做好保养问题*重要，不仅仅涉及到风幕柜的美观问题，还关乎风幕柜的购进成本问题。业骏制冷提醒你，购买质量好的风幕柜*重要！业骏制冷风幕柜的保养：1、新购买或搬运后的风幕柜，应静置2至6小时后再开机。使用前，先进行2至6小时空箱通电运行。停机后不可立即启动，需等待5分钟以上，以免烧坏压缩机。2、风幕柜在使用过程中，冷凝器会附着*多灰尘等杂物，这样冷凝器的散热效果就大打折扣制冷效果自然就会下降。所以在冬季，应将风幕柜的冷凝器进行彻底的清理，这样才能让他在夏季处于的工作状态。3、风幕柜放货时要均匀，避免层板受力不均导致变形。4、风幕柜在夜间停业时间，请把夜幕帘拉下。风幕柜一个月擦拭清理一次，这样能更好的延长风幕柜的使用寿命。5、定期清扫压缩机和冷凝器。6、定期对风幕柜进行清洁（每2个月至少1次）。清洁时先切断电源，用中性清洗剂和水轻轻擦洗，然后蘸清水将清洗剂拭去。不可用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冷藏展示柜。7、风幕柜长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后，将箱门关好。*公司的风幕柜质量好？质量好的风幕柜是怎么样的？悄悄告诉你，业骏牌的风幕柜质量信得过！今天让小编来告诉你，业骏优质风幕柜和普通低的风幕柜到底有什么区别？业骏优质风幕柜技术参数的标志都是按国际标准要求，经质量技术监督机构历年来多次抽检全部合。一、业骏风幕柜温度恒定稳定、制冷速度快 业骏优质风幕柜的工作温度以有利食品储藏或保鲜的*适宜温度区分，冷藏展示柜适用植物性食品，可以确保食物中所含的汁液不低于冻结点并保持其新鲜状态。冷冻柜温度为-18摄氏度用该温度储藏食物其保质期长达1个月。业骏优质冷藏展示柜不仅按标准保证风幕柜的温度符合要求，还通过采用异形蒸发管并匹配适宜制冷量的机组，使业骏优质保鲜风幕柜制冷速度更快。二、业骏采用大功率压缩机业骏优质风幕柜全部采用商用型压缩机。商用压缩机除了启动性能好，并且制冷量从小到大规齐全，能按品不同要求做不同的配置。只有商用压缩机才能适应商用风幕柜使用环境恶劣、启动次数频繁、运行时间长久的特点，保证品质量。虽然商用压缩机的比家用型压缩机高，但故障率却低于千分之二。三、业骏风幕柜材质更好业骏优质水果风幕柜全部蒸发管都采用业骏优质铜盘管并处理成宽面异形。不锈钢板表面光洁好，整板厚薄均匀，采用适当的厚度既保证使用寿命长久，又使风幕柜外观平整结实。铜管比铝管或复合管的传冷效果好，耐腐蚀性更好，业骏优质铜盘管具有管内洁净度高，管接头少的优点，可有效防止制冷系统内漏或堵塞的故障。将圆形管处理成矩形，使蒸发管与传冷的内胆接触由点接触变成面接触，扩大了传递面积，能加快制冷速度。四、业骏风幕柜的保温效果更好业骏水

果风幕柜，立风柜生产过程中保温层绝热性能的优劣既是水果风幕柜重要的质量指标，更是风幕柜使用经济性的一个重要因素。为达到良好的绝热性能，必须选择适当的原料，控制容重和泡孔直径在范围内。因此只有采用能调控料温，配合专用夹具，掌握成熟发泡工艺，才能生出保温效果好的水果风幕柜。通俗来说，风幕柜是一种柜子。它的制冷方式是风循环制冷。因为早期的冷柜前面有夜幕帘所以被称为风幕柜。风幕柜是怎么分类的呢？可以按照形状和用途来给风幕柜定义分类！风幕柜的分类：1、按形状分梯形风幕柜，弧形风幕柜，环形风幕柜，环岛风幕柜，玻璃门风幕柜，矮立风幕柜，敞开式风幕柜，立式节能风幕柜 一体机风幕柜，分体机风幕柜，内机风幕柜，外机风幕柜 长形风幕柜，长形展示柜，长形保鲜柜。风冷风幕柜式：内装有一翅片式蒸发器和一套风道循环组件。风扇电机将通过蒸发器后的箱内空气形成上下循环，达到制冷的目的。由于吹进的是冷气流，不会导致从储藏的食品中吸收水份而结霜。所以风冷风幕柜式又叫无霜式，其实无霜只是内壁表面没有霜，蒸发器表面仍然结霜，只不过无须手工除霜而是自动除霜。2、按用途分饮料，牛奶，酸奶，奶，低温奶，空包装的肉食，熟食，水果，制品，酒水，啤酒，饮品，蔬菜，茶叶，食品，糕点，蛋糕，面包，蛋挞，汉堡，农副品，鲜花，果蔬，鲜花水果保鲜柜。