

1152芯三网共建光缆交接箱

产品名称	1152芯三网共建光缆交接箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

1152芯三网共建光缆交接箱宁波普纬达通信设备有限公司生产.....1152芯三网共建光缆交接箱当你看清了一个人而不揭穿，你就懂得了原谅的意义；讨厌一个人而不翻脸，1152芯三网共建光缆交接箱你就懂得了至极的尊重。活着，总有你看不惯的人，也有看不惯你的人。茶不过两种姿态，浮、沉；1152芯三网共建光缆交接箱饮茶人不过两种姿势，拿起、放下。人生如茶，沉时坦然，浮时淡然，拿得起也需要放得下。

工作温度：-40 ~ +60

相对湿度： 95%(+40 时)

大气压力：70kPa~106kPa

技术要求：

防护等级：IP65

标称工作波长：850nm，1310nm，1550nm。

光纤活动连接器插入损耗： 0.3 dB。

光纤活动连接器回波损耗： 45dB(PC型)。

产品特性：

1：实现各运营商共建共享。依据应用场景可选择三合一光缆分纤箱、三合一光缆交接箱、三合一光纤配线架等。

2：公共区和运营商区界面分离，不交叉，施工、维护和管理各自独立。

3：施工、维护、管理方便。

共建共享光纤配线架、光缆交接箱、光纤分纤箱等系列产品在小区、商务楼宇得到广泛应用，共建共享产品满足用户对电信、移动、联通三个运营商网络的平等接入，节省了运营商单独的网络投入，并减少了对小区、楼宇管道资源的占用。

GXF5-68BS-I型驻地光网络室外免跳纤光配线/分路器箱

采用免跳纤方式，单面操作，箱体上方为各运营商独立仓（主干、光分区），中间主体部分为配线区（用户公共区）、箱体下方为外缆引入区；

箱体外形尺寸：2881450 × 750 × 320，576芯1450*750*540（高 × 宽 × 深，mm）；

局端引入光缆，每个运营商设计1个12芯熔配一体化托盘；

用户公共区共设计432芯；

光分路器区采用盒式光分路器，每个运营商设计10个光分插槽，可安装1/2分16、1/2分32、1/2分64的盒式光分器。

人重要的是心灵的女稳和平静，何必跟自己过不去。我们能做的就是面对、接受，处理、放下，调整好自己内心，用善良、爱心感染生活，感染人生。困难的时候，也就是我们离成功不远的时候。