## 薄壁304卡压式管件内牙/内螺纹不锈钢弯头

产品名称	薄壁304卡压式管件内牙/内螺纹不锈钢弯头
公司名称	广东信烨管业有限公司
价格	10.53/个
规格参数	信烨:卫生级不锈钢管件 15×1/2:15.88 广东:佛山厂家
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界不锈钢 新城B区北四路02-04号
联系电话	0757-81797139转605 13923260658

## 产品详情

- 1. 绿色健康,不锈钢材料是一种公认的可以植入人体的健康材料,能达到国家直饮水的卫生标准,且可以100%回收利用。
- 2. 连接可靠安全,卡压式连接强度高,抗振性好。将连接部位一次性做"死",避免了"活接头"松动的可能性。
- 3.施工便利快捷,避免现场焊接、套丝或滚槽作业,只要采用专用的液压工具,卡压连接即可轻松完成,省时、省力、省费用,而且一次安装成功率高。
- 4.卫生环保性能好,管材管件全部采用304或316不锈钢材料,密封圈采用氯化丁基橡胶或硅橡胶,卫生环保性能好,而且使用寿命长。
- 5.流量压力损失小,卡压式管件内径和管材内径相同(等径设计),卡压部位管材变形小,使管道连接处流量和压力损失很小,可忽略不计。
- 6.系统兼容性强,卡压式管件规格品种齐全,可与各种阀门、水嘴、水表、水泵等配用,并能与既有的各种管道系统实行连接。

- 7.既可明装又可暗装,卡压式不锈钢管道系统外形美观,可明装提高装饰效果,也可以暗装,满足CECS153-2003《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》的嵌入式安装技术要求。
- 8.免更新维护,经济性能优越,50年-70年的使用寿命设计和高可靠性设计,在建筑物使用期内,几乎不需要对管道系统进行更新维护,大量节约了使用成本,将各种损失降低到极限。
- 9.适用范围广,适用于冷热水、直饮水、供暖、空调、消防、燃气等民用低压流体输送,也可以用于医药、饮料、食品、化工等行业的低压流体输送。

## 10.卡压式管件原理:

密封原理:橡胶O型圈径向收缩抱紧。

抗拔原理:卡压部位变形,中间小两头大。

抗旋转原理:卡压成六角形,不能旋转。