

# 湖南橡胶带式真空压滤机售后无忧值得信赖

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 湖南橡胶带式真空压滤机售后无忧值得信赖     |
| 公司名称 | 诸城市宏利圣得环境科技有限公司         |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 诸城市开发区舜德路1899号(横六路西首)   |
| 联系电话 | 15753677202 15753677202 |

## 产品详情

真空带式压滤机的正确操作方法：

- 1、真空带式压滤机使用的过程中，要禁止在滤板少于规定数量的情况厂开机工作，以免损坏机件。
- 2、当压滤机调试正常后，方可进料工作，每班工作前要对整机作检查。
- 3、机械压紧传动部件及减速箱须加足润滑油。
- 4、真空带式压滤机加料前检查滤板排列情况，滤布不能有折叠现象，防止发生较大渗漏;卸饼后滤板一定要紧靠压紧排列整齐。
- 5、压滤机滤布的选择一定要符合滤浆的过滤技术要求。
- 6、液压压紧复查油箱贮油量及液压站工作压力，液压油一般每年更换一次，更换时应对压系统作一次清洗。

诸城市宏利圣得环境科技有限公司真空带式压滤机结构特点:

本机分左右手机，主要有机架、放料装置、主传动辊、被动辊、洗涤装置、涨紧装置、调偏装置、自动排液罐、橡胶带、滤布等组成，机架上设有网带限位辊及校正装置，用以保证网带在允许的范围内运动和偏离的调整。滤布同时设有调偏校正装置和涨紧装置。该机结构先进，采用高强度橡胶带及滤布带，在机上既作环状过滤带又作输送带，工作时物料有进料装置均布到移动的滤带上，在真空的作用下形成

滤饼，依次经过过滤、洗涤、脱水、卸饼和滤带洗涤完成循环。其结构特点是真空箱与滤带间构成运动密封，滤带在真空盒上移动，与移动式相比，它克服了移动式每动作一次，都要卸掉真空，消耗能源..

真空带式压滤机的安全操作规程如下：

#### 一：真空带式过滤机开车程序

- 1、打开两道滤布清洗水阀（滤布上下两道），开始清洗滤布；
- 2、开启滤布主动托辊，橡胶带式真空压滤机售后无忧，使过滤机运行，检查滤布运行情况；
- 3、开启滤布清洗滚刷，清洗滤布；
- 4、开启真空吸滤机，使真空带式过滤机正常工作；
- 5、打开滤液阀，使渣水进入过滤机（阀的开启大小，视进水量和干渣情况定）。

湖南橡胶带式真空压滤机售后无忧值得信赖由诸城市宏利圣得环境科技有限公司提供。诸城市宏利圣得环境科技有限公司（[www.zchlsd.com](http://www.zchlsd.com)）位于诸城市开发区舜德路1899号(横六路西首)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏利环保设备在污水处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宏利环保设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏利环保设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.xxgffsl.com](http://www.xxgffsl.com)）还是从事小型固废焚烧炉，固废焚烧炉，垃圾焚烧炉的厂家，欢迎来电咨询。