

吉盛吉力劲刚V5 CH-4 15W40柴油机油

产品名称	吉盛吉力劲刚V5 CH-4 15W40柴油机油
公司名称	广州吉盛润滑科技有限公司
价格	488.00/桶
规格参数	闪点(开口):239 倾点:-30 低温动力粘度:6781
公司地址	广州市黄埔区茅岗路828号
联系电话	020-84860695 13826281348

产品详情

CH-4柴油机油

产品符合以下规格：

API CH-4

GB 11122-2006 CH-4

SAE粘度等级分为15W40、20W50

性能特点:

强效的清洁分散能力，减少积炭沉积，避免机滤滤网的堵塞

油膜稳定，保持强劲动力

优异的碱值保持能力，具有较好的抗腐蚀能力，防止燃油燃烧引起的酸腐蚀

***的抗氧化、抗酸化能力，有效延长换油期

典型数据：

项目	CH-4柴油机油		试验方法
SAE粘度等级	15W40	20W50	
运动粘度(100)/mm ² ·s	15.10	20.56	GB/T 265
粘度指数	135	123	GB/T 2541
闪点(开口)/	239	240	GB/T 3536

倾点/	-30	-31	GB/T 3535
低温动力粘度/ (mpa.s)	6781	8997	GB/T 6538

适用范围：

满足国三（欧 ）排放发动机的使用要求，适用于采用高压共轨和EGR尾气再循环化控制技术的新型发动机

适用于各种重负荷、高增压、大功率运输车辆、发电机组、工程车辆、大型农机设备及采矿、建筑等工程设备

包装方式：

4 L 18 L /200 L 包装或按照客户要求包装。