

吉林防火阀型号 加压防火阀型号 约特通风

产品名称	吉林防火阀型号 加压防火阀型号 约特通风
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

自动排烟防火阀编辑此类阀适用于设有感烟探测器自动报警控制和机械排烟的场所，安装在排烟管道上，兼有自动排烟阀和防火阀的功能。平时处于关闭状态，需要排烟时，其动作和功能与排烟阀相同，可自动开启排烟。当管道内气流温度达到280℃时，阀门靠装有280℃易熔金属的温度熔断器而自动关闭，切断气流，防止火灾蔓延。

防火阀是一种藉易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。新型产品中亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的。[1] 它的作用是：当烟气温度达到280℃时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，通风防火阀型号，以避免火势蔓延。[2] .70度常开防火阀_能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上，100℃温度条件下连续20小时/次不损坏，承诺售后服务3年，24小时在线客服，在市场竞争中占据主导地位，年产量达1.5万.280度排烟防火阀，24小时在线客服，设备防火阀，100℃温度条件下连续20小时，防火阀生产线，吉林防火阀型号，能在300℃高温条件下连续运行，风机防火阀，信融企业网，远控排烟防..

280度防火阀接信号输入模块，平时常开，加压防火阀型号，火灾时当温度达到280度时关闭，发出报警信号，电动排烟防火阀型号，报警系统应联动关闭排烟风机。280度防火阀位于排烟管道穿越防火墙、防火分区处，作用是当管道中进火时切断火焰和热气的传播路线。

排烟风机接控制模块（输入输出模块），与电动保温阀等联锁，火灾时报警系统提前关闭平时排风，联动打开排烟口，联动启动排烟风机（先打开电动保温阀后启动风机），并反馈工作状态。

吉林防火阀型号-加压防火阀型号-约特通风(推荐商家)由德州约特通风设备有限公司提供。“风机.防火阀.排烟风机”就选德州约特通风设备有限公司(www.dzyttfkt.com)，公司位于：山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首，多年来，约特通风坚持为客户提供好的服务，联系人：孙志杰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。约特通风期待成为您的长期合作伙伴！