

进口p+g非接触式操作手柄 JC2000比国产手柄有哪些优势

产品名称	进口p+g非接触式操作手柄 JC2000比国产手柄有哪些优势
公司名称	上海域鸿动力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区安亭工业区
联系电话	18930931662

产品详情

JC2000型非接触式操纵手柄是高安全性和长使用寿命

精确指动控制装置。它可配置为1, 2, 3轴结构, 上

端并可加装按钮开关; 并具有两种安装形式法兰可供

选择。JC2000紧凑的尺寸, 较小的操纵力以及高可靠

性是包括动力轮椅、非公路车辆、机器人、医学检测

设备闭路电视、专业照相机调节装置、无线或红外遥

控装置理想的选择。

机械特性

XY轴

启动力

1 N或3N*

操作力

2N或4.5N*

允许最大操作力

300N* (XY双轴) 195N* (XYZ三轴)

手柄动作 (可选)

单轴、圆形、方形、菱形、十字形

单轴 $\pm 20^\circ$ 前后

机械角度

圆形门 $\pm 20^\circ$

方形/菱形门 $\pm 20^\circ$ 拐角 ($\pm 14^\circ$ 平面)

	十字形	± 20 ° 在轴的范围
使用寿命(操作次数)	15,000,000	
Z轴		
启动转矩	0.04 Nm	
操作转矩	0.06 Nm	
最大允许转矩	1.0 Nm	
机械角度	± 20 °	
重量	90 g无手柄上端时	

环境特性

工作温度	-25 ~+70	
装置内部温度范围	-40 ~+70	
法兰以上防护等级	IP65 BS EN60529	
EMC抗干扰等级	60V/m 25MHz到 1GHz, 1KHz 80%正弦波调制, EN50082-2 (1995年9月)	
EMC辐射等级	遵循EN50081-1 (1992), 30MHz - 1GHz	
ESD抗干扰等级	EN50082-2 (1995) ± 8kV 接触放电; ± 15kV空气中放电 (10次放电)	
	电气特性传感器类型霍尔效应型分辨率无穷供电电压范围 (Vs) 5 ± 0.5 VDC最大耐压15 (连续) VDC	