GW5-40.5户外高压交流隔空隔离开关

产品名称	GW5-40.5户外高压交流隔空隔离开关
公司名称	浙江顺开智能设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	浙江顺开:智能设备有限公司 GW5:40.5 浙江:柳市镇
公司地址	乐清市柳市镇高四村
联系电话	13356185113 15395778569

产品详情

GW5-40.5系列会隔离开关为交流50hz的户外高压电器设备，额定电压等级有40.5KV，供高压线路自无负载情况下进行开合，以及对被检修高压母线，断路器等电器设备带电的高压线路进行电器隔离之用，也可用于开合小的电容或电感电流

本系列户外隔离开关满足GB1985，iec60129以及GB/T1122等标准的相关规定。

结构特征：

每台隔离开关单级由两个支柱绝缘子，分别固定在一个底座上，交角为50度，构成V型结构，主要由以下几部分组成，底座部分，支柱绝缘子，抽头部分，接地刀，接地静触头，接线端子等。

本隔离开关具有如以下几个方面特点：

转动灵活，开合自如。由于采用滚动轴承传动，所以在动过程地址那个较为灵活，操作比较省力。

通过伞齿轮机构来传动，从而保证两柱的分合闸动作一致

分合闸有限位装置，保证触头接触在最佳位置。同时，操作完毕手柄被锁环扣住，以免发生有无意识的外力作用下自由分合，从而保证了分合位置的可靠性。

抽头开距大，有足够裕量的绝缘隔离断口，从而保证了其安全性

接地与不接地共有三种方式，主轴与接地之间有可靠的机械联锁，从而保证安全，用户可根据需要选定接地方式

根据用户的方便，操动机构可以安装在任一极的下方，操动效果一样，