

燃气热水器综合测试系统

产品名称	燃气热水器综合测试系统
公司名称	中山市博胜机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:博胜 型号:bs 产地:广东中山
公司地址	中山市小榄镇绩东一郑文街12号三楼（注册地址）
联系电话	18022066092

产品详情

燃气热水器综合测试系统（带电脑）

产品简介

燃气热水器综合测试系统（带电脑），该燃气快速热水器性能检测台，是根据GB 6932-2007《家用燃气快速热水器》标准,采用进口及国内先进的器件及测试技术而开发的。主要用于30kW以下（可根据用户要求调整）燃气快速热水器性能，及热效率热负荷的测试。测试台采用PLC主控，以微电脑技术将测试参数及控制信号实现计算机与测试系统之间的传输，计算机系统作为控制记录核心，通过人机界面友好灵活操作，可进行测试自动化控制。各种计算公式软件集成，原始记录存储，方便查询管理，自动生成检测报告。

技术参数

工位数：1个

进水温度：0~100.0 ，精度：0.5级

出水温度：0~100.0 ，精度：0.5级

燃气温度:0~50.0 ，精度：0.5级

进水高压力：0.0~1.6Mpa可调，精度：0.5级

进水低压力：0.0~0.6Mpa可调，精度：0.5级

燃气一次压力：0~5000Pa，精度：0.5级

燃气二次压力：0~5000Pa，精度：0.5级

水流量：0~30L/min可调，精度：0.5级

燃气流量：5L~80L/min，精度：0.5级

排烟温度：0-300，精度：0.5级

功能与配置

热效率/热负荷/热水产率测试：所有公式集成，温度，压力，流量采用高精度的传感器测试数据电脑显示，测试结果自动计算，采用电脑人机界面智能化操作

热水温升

停水温升

加热时间

热水温度稳定时间

启动水流量

停机水流量

水温超调幅度

显示精度

水路系统耐压性能：压力可达到1.6Mpa以上且工作稳定;

排烟温度

测试台水流量可调节，测试过程中可根据产品要求调节水流量;

燃气压力：1500~3500pa可调节

电参数测试：工作时电压电流及功率；工作电压0-300V可调节

测试台具有断电记忆功能

机箱采用铝型材框架结合不锈钢板，管路采用不锈钢结合铜管，管路美观大方

所有测试数据自动生成测试报表，连接打印机可打印报表，历史数据可以查询