

郑州三辊闸 人行通道闸门禁安装

产品名称	郑州三辊闸 人行通道闸门禁安装
公司名称	郑州立之扬电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:恒瑞通 型号:HRT-S16 产地:郑州
公司地址	郑州市金水区博颂路丰乐路五金机电城13号楼2单元2楼东户
联系电话	17337164232 18239912417

产品详情

基本参数

类型多款供选使用环境快速无障碍人员通行管制系统系统要求传统三辊闸接口RS485标准通讯速度30-40人/分钟 (Kbps) 采集速度1-2 (s) 电源AC220 ± 10%V/50 ± 10%HZ (V) 湿度 90%，不凝露 (%) 分辨率详情 (bpi) 品牌三永型号SY8088双机芯翼闸/挡闸

详细说明

三辊闸，三辊闸厂家，三辊闸价格

双机芯翼闸/挡闸 SY8088

标准产品功能特点：

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出声光报警信号；
- 4) 声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警；
- 5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；

6) 伸缩臂同步功能；

7) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；

8) 断电可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；

9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；

10) 可单向或双向控制人员进出；

11) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

2.2 可扩展功能：

1) 计数功能；

2) 机箱加长，伸缩臂材料选择。

标准技术参数

机箱尺寸：1200长*300宽*1000高（MM）

伸缩臂长：280mm

重量：140Kg

机箱材料：国产标准304号不锈钢，厚度1.5MM

工作环境：室内、室外(配防雨架)

电源电压：AC220 \pm 10% V,50HZ

驱动电机：直流有刷电机（200W/24V）

输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号，驱动电流>10mA

通信接口：RS485标准

LED指示灯：2个

读卡窗：2个

正常使用寿命：300万次

湿度：5%--90%

检修口：4个

通行速度：30-40人/分钟

闸门开、关时间：1秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

工作环境：

室内、室外

温度：-10 —— 50

相对湿度： 90%，不凝露