

浙江 供应 阻燃 PBT 美国杜邦 T841FR NC010 脱模剂 苏州代理

产品名称	浙江 供应 阻燃 PBT 美国杜邦 T841FR NC010 脱模剂 苏州代理
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PBT:颗粒料 T841FR:NC010 美国杜邦:阻燃 脱模剂
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

产品详情

Crastin T841FR NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

10% 玻璃纤维增强材料

DuPont Performance Polymers

产品说明:

Crastin T841FR NC010是一种THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN产品,含有的填充物为10%玻璃纤维增强材料。它可以通过片材挤出成型、型材挤出成型或注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。Crastin T841FR NC010的应用领域包括薄板和电线电缆。特性包括:

阻燃/额定火焰

脱模剂

江苏塑发经销代理有限公司, ,公司以诚信为本,质量求信誉的企业,

提供SGS报告,UL报告,食品级认证,ROHS,MSDS等产品证书,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。质量保证,价格优惠.

美国杜邦Crastin PBT:系列如下 欢迎来电咨询 质量保证 价格优惠

杜邦Crastin PBT FGS600F40 NC010 低粘度，经润滑，高流动性，食品级

杜邦Crastin PBT S600F20 NC010 中等粘度，经润滑，易加工

杜邦Crastin PBT S600F10 NC010 中高粘度，润滑剂，易加工，尺寸稳定

杜邦Crastin PBT S600F40 NC010 低粘度，润滑剂，易加工，高流动

杜邦Crastin PBT ST820 NC010 高抗撞击，润滑剂

杜邦Crastin PBT HR5315HF NC010 加15%玻璃纤维增强，低粘度，抗水解，润滑剂

杜邦Crastin PBT HR5330HF NC010 加30%玻璃纤维增强，低粘度，抗水解，润滑剂

杜邦Crastin PBT LW9020 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，抗弯曲

杜邦Crastin PBT LW9030 NC010 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

杜邦Crastin PBT LW9320 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

杜邦Crastin PBT LW9330 NC010 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，易加工

杜邦Crastin PBT SK601 NC010 加10%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好

杜邦Crastin PBT SK602 NC010 加15%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

杜邦Crastin PBT SK603 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

杜邦Crastin PBT SK605 NC010 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，易加工

杜邦Crastin PBT SK609 NC010 加50%玻璃纤维增强，润滑剂，高强度，易加工

杜邦Crastin PBT SK612SF NC010 加15%玻璃纤维增强，低粘度，高流动，激光标记

杜邦Crastin PBT SK615SF NC010 加30%玻璃纤维增强，低粘度，高流动，激光标记

杜邦Crastin PBT HR5315HFS NC010 加15%玻璃纤维增强，高流量

杜邦Crastin PBT HR5330HFS NC010 加30%玻璃纤维增强，抗水解，脱模剂

杜邦Crastin PBT SC193 NC010 加30%玻璃纤维增强，医疗级

杜邦Crastin PBT LW9020FR NC010 加20%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦Crastin PBT LW9030FR NC010 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦Crastin PBT S650FR NC010 阻燃V0级

杜邦Crastin PBT SK642FR NC010 加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦Crastin PBT SK645FR NC010 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦Crastin PBT CE15315 NC010 加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦Crastin PBT CE15330 NC010 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦Crastin PBT SK641FR NC010 加10%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦Crastin PBT SK643FR NC010 加20%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦Crastin PBT SK665FR NC010 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦Crastin PBT SK692FR NC010 加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦Crastin PBT SK695FR NC010 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

杜邦Crastin PBT T841FR NC010 加10%玻璃纤维增强，含脱模剂，阻燃V0级

杜邦Crastin PBT ST830FRUV NC010 超韧级，光稳定级，阻燃V0级

特性：

a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；

b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；

c、耐溶剂性：无应力开裂；

d、对水稳定性：PBT遇水不易分解；

e、电气性能：

1、绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；

2、介电系数：3.0-3.2；

3、耐电弧性：120s

f、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制品时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可。

2、PBT的应用（通常指改性品种）；

a、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）

b、汽车：

1、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等；

2、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀；

3、汽车电器零件：汽车点火线圈胶管和各种电器连接器等。

(PBT用于汽车上的数目还不及尼龙、聚碳和聚甲醛，但随着低翘曲性PBT的出现，今后必将在汽车零部件上得到更多的应用)

c、机械设备：视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件(有耐热、阻燃要求)

2

经销代理的有限公司，公司以诚信为本，质量求信誉的企业，

未增强PBT PBT BM6450XD BK560 高粘度，吹塑挤出级

PBT FG6130 NC010 中等粘度，细丝挤出注塑级

PBT S600F20 BK851 含润滑剂，中等粘度

PBT S610SF BK851 低粘度，高流动，生产阶段快

PBT 6129 NC010 高粘度，挤出和注塑级

PBT CE2255 BK580 低粘度

PBT CE2055 BK580 低粘度，经润滑

PBT FGS600F40 NC010 低粘度，经润滑，高流动性，食品级

PBT S600F20 NC010 中等粘度，经润滑，易加工

PBT S600F10 BK851 中高粘度，润滑剂，易加工，耐化学

PBT S600F40 BK851 低粘度，润滑剂，易加工，高流动

PBT S600F10 NC010 中高粘度，润滑剂，易加工，尺寸稳定

PBT S600F40 NC010 低粘度，润滑剂，易加工，高流动

PBT S610SF NC010 低粘度，尺寸稳定，易加工，高流动

PBT S620F20 BK851 成核剂，润滑剂，中等粘度，易加工

PBT S620F20 NC010 成核剂，润滑剂，中等粘度，易加工

PBT SC164 NC010 低粘度，医疗级PBT

PBT 6130 NC010 中高粘度，挤出和注塑级

PBT 6131 NC010 低粘度，挤出和注塑级

PBT 6134 NC010 中等粘度，挤出和注塑级

PBT FG6134 NC010 中高粘度，食品级

PBT FGS600F10 NC010 高粘度，润滑级，食品级

PBT CE2055 NC010 低粘度，经润滑

PBT PC164 NC010 低粘度，医疗级

PBT FG6129 NC010 高粘度，食品级

PBT S600F20UV WT660 中等粘度，润滑级

PBT ST820 BK503 高抗撞击，润滑剂

PBT ST820 NC010 高抗撞击，润滑剂

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小有自润性；3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性极佳。

用途：1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。