

青岛脱模剂-脱模油-混凝土脱模剂，厂家直销

产品名称	青岛脱模剂-脱模油-混凝土脱模剂，厂家直销
公司名称	青岛海科新型建材开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海科 起订量:1 供应量:大量
公司地址	即墨区北安工业园
联系电话	15066235683

产品详情

[青岛脱模剂-脱模油-混凝土脱模剂，厂家直销](#)

主要适用于：建筑基建主体、桥梁、水泥预制件厂和加气块砖厂高温模具模板脱模。

脱模剂用途：混凝土脱模剂是指在混凝土浇注前涂球在施工用模板上的一种物质，以使浇注后模板不致粘在混凝土表面上、不易拆模，或影响混凝土表面的光洁度。其主要作用为在模板与混凝土表面形成一层膜将两者隔离开故又称隔离剂。

青岛脱模剂-脱模油-混凝土脱模剂，厂家直销

一、脱模剂的作用与特点

1.保护模板，延长模板的使用寿命。

混凝土施工过程中模板大多数露天堆放，如何保护模板不生锈是混凝土行业的一大难题。该脱模剂具有优异的防腐防锈性，因而很受欢迎。另一方面，由于脱模剂的隔离作用使模板免于遭遇混凝土砂石料的磨蚀和水泥水化物的腐蚀，从而延长模板的使用寿命。

2.提高混凝土表面质量，可达到“清水混凝土”效果。该脱模剂表面光洁度好，光亮丰满，自然形成瓷釉，能弥补模板表面缺陷；同时，涂膜具有极低的脱模吸附力，易于脱模和清理，避免了混凝土的粘附。使用该脱模剂成型的混凝土表面光滑，手感细腻，呈仿大理

石状，并有光泽，无污染，大大提高了混凝土的外观质量，尽显混凝土“本色”，达到清水混凝土的效果。

3.可作为长效脱模剂使用。该脱模剂附着力好（同钢材的粘接强度达9MPa）、耐磨、耐碱，可多次重复使用。脱模剂的热分解温度约为350。C，并具有良好的耐热碱性（饱和氢氧化钙80。C浸泡48h,理化性能不下降），所以也适用于蒸养环境。

二、施工工艺

涂料的使用质量与基材处理及施工质量密切相关，任何环节的疏漏都将导致使用质量的下降。针对脱模剂应特别注意上述两个环节的处理，以达到预期的使用效果。