

青岛保温砂浆|青岛玻化微珠砂浆|青岛陶瓷胶

产品名称	青岛保温砂浆 青岛玻化微珠砂浆 青岛陶瓷胶
公司名称	青岛海科新型建材开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	即墨区北安工业园
联系电话	15066235683

产品详情

[青岛保温砂浆](#)|[青岛玻化微珠砂浆](#)|[青岛陶瓷胶](#)

1.产品特点

玻化微珠保温砂浆是以玻化微珠轻骨料为主要原料，加入无机胶凝材料和多种外加剂后，通过预混合干拌制成的无机保温砂浆。

产品特点如下：

- 1.导热系数小、保温效果好
- 2.隔热性能优异
- 3.隔音效果好，可以单独作为隔音板使用
- 4.防火性好：材料燃烧性为A级，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温首选产品。
- 5.耐水性好、干缩率小
- 6.静压剪切力强
- 7.触变、和易性好

8.耐冻融性能好、性能稳定耐久

9.抗风压性能好

10.品质稳定：巨能兴业玻化微珠保温砂浆采用工业化生产，对原材料进行优化配比，严格控制，从根本上确保材性的一致性、稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干，工艺简单，施工周期大大缩短。

11.施工成本低：本系统直接施工于干状基层上，找平层和保温层合二为一，大大降低了施工成本。12.整体性好：保温系统与基层全面粘接，形成连续的无空腔整体，保证保温层牢固安全，现场施工可以随意造型，特别使用于异形部位和倒立天棚面。

13.绿色环保：新型无机材料、无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有极佳的社会效益。

14.寿命更长：因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能，其耐候性能够达到70年，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。

青岛保温砂浆|青岛玻化微珠砂浆|青岛陶瓷胶

2.适用范围

饰面为涂料或面砖的外保温层；大模内置舒乐板体系的外抹灰。

1.楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层：

2.钢结构建筑的保温层：

3.建筑异形结构保温层：青岛拆迁房怎么补偿广告拆迁房怎么补偿拆迁问题,在明律师帮你解决免费咨询拆迁问题 查看详情>拆迁补偿不合理?咨询我们律师 助你快速提高补偿广告被拆迁人的精神支柱,成功指导帮助挽回数百亿元的损失, 咨询指导全国拆迁案件数千起查看详情

4.干挂石材内层的保温填充；

5.地面保温；地采暖保温。

6.上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温

3.施工工艺

1.将需要保温的墙体清扫干净。

- 2.将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。
- 3.根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点，每平方米不得少于一个。
- 4.涂抹保温层分2 - 3遍完成。第一遍要求尽力压实，使其与墙体粘结牢固，并尽力做厚。待自然养护干燥3 - 4个小时后涂抹2 - 3遍，并找平压光。
- 5.滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内。
- 6.保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）。