丹佛斯旗下AKS38-148H3194浮球式液位控制器

产品名称	丹佛斯旗下AKS38-148H3194浮球式液位控制器
公司名称	广西科航机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DANFOSS/丹佛斯 连接方式:法兰连接 产地:天津
公司地址	北部湾科技创业中心
联系电话	18977949400

产品详情

丹佛斯旗下AKS38-148H3194浮球式液位控制器的产品介绍

概述：AKS 38浮球液位开关时一种电子机械式浮球液位开关。它能根据液位的变化发出开关信号。AKS38浮球液位开关设计简洁，性能优越，应用可靠，使用寿命长。AKS 38可用来控制液位，也可以用作高/低液位的报警。

■ 可以提供 DIN, ANSI和 FPT/NPT形式的法兰开关盒置于浮球室上方，可以以任何角度安装，接线方便

■ 液位控制回差可以调节

■ 电磁式微电子开关，机械式触发

■ 可以在不影响制冷系统运行的情况下更换整个开关盒

■ 开关盒带有 DIN标准的接线盒，易于安装、维修

■ 包括焊接法兰

丹佛斯旗下AKS38-148H3194浮球式液位控制器的技术参数

■ 制冷剂

适用于氨在内的各种不可燃制冷剂及无腐蚀性的气体、液体，但要注意使用相应的密封材料可燃性碳氢化合物不推荐使用

■ 温度范围

-50°C /+65°C

■ 压力范围

工作压力 :28 bar g

■ 材质

-浮球室 :铸铁，GGG40.3, EN-JGS-400-18-LT

-浮球室螺栓：不锈钢 (A2-70/ASTM A-276)

-法兰：P285QH, AISI3004, A276

-法兰垫片：纤维，非石棉垫片

-导向管：X5CrNi18-10, AISI304, A276

-O型圈：氯丁橡胶

-垫片 (导向管与浮球室间)：铝

-电器开关箱：防振聚碳酸酯 CT-661-T

■ 电气参数

- 微电子单刀双掷开关

250 V a.c / 10 A

30 V d.c / 5 A

有常开及常闭两种功能

- DIN标准接线盒

DIN43650接线标准

PG11，8-10mm

接线 :1.5mm 2 (16AWG)3+PE

■ 液位回差

液位回差的调节范围在 12.5mm-50mm之间，

调节步长为 12.5mm。在安装前必须先设置

好所需液位调节范围。液位差出厂设定为

50mm。

■ 防护等级

IP 65

■ 重量 (含法兰)

9.75 kg (21.5 lb)