

# 环氧耐油漆 环氧耐油防腐漆 环氧耐油涂料

产品名称	环氧耐油漆 环氧耐油防腐漆 环氧耐油涂料
公司名称	天津市外星化工涂料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:奇锐 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市北辰区屈店工业园
联系电话	022-86870286 13820951600

## 产品详情

一、 组成：该漆是由环氧树脂、颜料和填料等溶入有机溶剂经研磨成成份一，固化剂为成份二，双组分分装供应。

二、 特性与用途：该漆附着力强漆膜坚硬光亮，有优越的耐油性能具有常温干燥，耐水、耐汽油性良好的特点。该漆可做防腐蚀涂料，适用于湿热带及气候比较恶劣的环境条件。

三、 技术指标：

项 目		指 标
颜色及外观		光滑平整
柔韧性, mm	不大于	1.5
冲击强度, kg/cm <sup>2</sup>		50
附着力, 级	不大于	2
耐水性(浸于室温为25 ± 1 的蒸馏水中)48h		无明显变化
耐汽油性 ( 浸于GB1787-79RH-75汽油中24H, 取出放置1H后观察 )		
干燥时间, h	表干	24
	实干	
不大于		

四、 施工参考：

1、 施工将底材处理干净，无油、无任何杂质。将漆的两组分按规定比例混合搅拌均匀后即可使用，如粘度过稠，可用配套稀释剂兑稀至施工粘度再进行喷涂或刷涂。

2、 使用时将成份一和成份二和在一起，搅拌均匀后，按4：1或5：1的比例添加稀释剂进去，已配入固化剂的漆应在6h内用完，否则时间过长胶化造成浪费。